



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|----------------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 1TA653 |
| Typengenehmigung erteilt | 20150526 |
| gültig für Importdatum bis | 20180831 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | TOYOTA |
| 04 Typ | Auris HSD |
| 05 Typ; Variante/Version | HE15U; ZWE186?-DHX?BW |
| 06 Vorziffer | SB1MS3JE..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e11*2007/46-2015/45*0018 |
| 10 EFKO-Code | 5100 |
| 10 Hersteller | TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA, B-1140 BRUXELLES |
| 11 Herstellerplakette | links, mitte an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | vorne, rechts auf Sitztraverse unter Teppich |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern,Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | s |



| | |
|----------------------------|---------------------------------------------|
| 18 iA 1 | 3,27 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 180 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Hydraulikhilfe, hydr., Kreise-V/V+H, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; |
| 20 Betriebsbremse Z3 | ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | TOYOTA |
| 25 Motor Typ | 2ZR-FXE |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | C |
| 27 Hubraum | 1798 |
| 28 Leistung kW | 73.0 |
| 28 Leistung n | 5200 |
| 29 Md. max Nm | 142.0 |
| 29 Md. max n | 2800 |
| 30 Abgasreinigung | 1/ww. GP1, RA2 und 1/ww. TF1, TF2, TC9, TD4 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ww. 30T14, 30T15 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/10T15 |
| 34 Motorkennzeichen | 2ZR |



34 Motorkennzeichen vorne, rechts am Motorblock

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Absorptionskapsel unter Motor

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4330

40 Länge bis 0

41 Breite von 1760

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1475

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 775

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2600

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1535



| | |
|------------------------------|-------|
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1525 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1385 |
| 52 Leergewicht bis | 1505 |
| 53 Garantiegewicht von | 1815 |
| 53 Garantiegewicht bis | 1840 |
| 54 Achsgarantie v von | 1020 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1010 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 75 |
| 56 keine Anhängelast | keine |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 195/65R15 91H; 6x15 ET39 |
| Bemerkungen Z1 | 25) Hybrid Synergy Drive = Kombination Verbrennungsmotor mit Elektromotor |
| Bemerkungen Z3 | 28) Dreissig-Minuten-Leistung: 18kW |
| Bemerkungen Z4 | Elektromotor Antrieb: 60kW |
| Bemerkungen Z6 | 52) inkl. Batterien |
| Bemerkungen Z8 | 72) max. obere Leerlaufdrehzahl 2500/min |