



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1VA127
Typengenehmigung erteilt	19961220
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19970721
Erweiterung TG Positionen	'17/68
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsbart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	VOLVO
04 Typ	940
05 Typ; Variante/Version	Motor: B230FT
06 Vorziffer	YV194586.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*70/156-95/54*0006
10 EFKO-Code	6404
10 Hersteller	VOLVO CAR CORPORATION, S-40531 GOETEBORG / SWEDEN
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts oben auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	rechts, an B-Säule
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,54
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	3,73
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	205
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	200
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Kreise-V/H, Scheiben/Scheiben, Unterdruck-
20 Betriebsbremse Z2	hilfe, Bremsdruckbegrenzer auf HR, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Trommeln, HR
25 Motor Marke	VOLVO
25 Motor Typ	B230FT
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj-T
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2316
28 Leistung kW	121
28 Leistung n	4800
29 Md. max Nm	270
29 Md. max n	2300
30 Abgasreinigung	1/ww. 1275641, 3517392, 9179359
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/3536026



32 Schalldämpfer 2 Art	NS	
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/1378696	
34 Motorkennzeichen	B230FT	
34 Motorkennzeichen		links, vorn seitlich am Motorblock
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	5	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'5	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	4844	
40 Länge bis	0	
41 Breite von	1750	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	1382	
42 Höhe bis	1442	
43 Überhang vorne von	992	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	1082	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	2770	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1471
47 Spur Achse 1 bis	1481
47 ET Achse 1 von	25
47 ET Achse 1 bis	20
48 Spur Achse 2 von	1460
48 Spur Achse 2 bis	1470
48 ET Achse 2 von	25
48 ET Achse 2 bis	20
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1566
52 Leergewicht bis	1576
53 Garantiegewicht von	1970
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	940
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1160
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	500
58 ungebremst autom	500



59 mit Auflaufbremse mech	0	
59 mit Auflaufbremse autom	0	
60 Zentralachsanhänger mech	0	
60 Zentralachsanhänger autom	0	
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0	
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0	
62 Drehschemellenkung mech	0	
62 Drehschemellenkung autom	0	
63 Drehschemellenk./ABS mech	0	
63 Drehschemellenk./ABS autom	0	
64 Sattelanhängen mech	0	
64 Sattelanhängen autom	0	
65 Sattelanhängen/ABS mech	0	
65 Sattelanhängen/ABS autom	0	
66 Gesamtzuggewicht mech	0	
66 Gesamtzuggewicht autom	0	
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0	
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0	
67 Stützlast mech	0	
67 Stützlast autom	0	
69 Reifen Felgen	195/65R15 91V; 6.0x15 ET25 6.5x15 ET20 ET20	205/65R15 94H; 6.5x15
70 Reifen Felgen	205/55R16 89V; 6.5x16 ET25 oder ET20	
71 Reifen Felgen	215/45R17 89W; 7.0x17 ET20	
Bemerkungen Z1	36) a.W. mit Spoiler an Heckklappe	
Bemerkungen Z3	37) Montage einer Original-Sitzbank für zwei Kinder (Maximalgewicht 40 kg pro Kind) möglich	



<b>Bemerkungen Z5</b>	57) 1600 kg, bzw. mit Verstärkungssatz für die Befestigung der Anhängervorrichtung 1800 kg;
<b>Bemerkungen Z6</b>	schriftliche Montagebestätigung des Einbauers erforderlich
<b>Bemerkungen Z17</b>	Eintrag Fz-Ausweis: sofern zutreffend
<b>Bemerkungen Z18</b>	400 - Bewilligte Zusatzsitzbank für zwei Kinder (Maximalgewicht 40 kg pro Kind)