



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1VA130 |
| Typengenehmigung erteilt | 19970117 |
| gültig für Importdatum bis | 20001231 |
| Erweiterung TG vom: | 19971106 |
| Erweiterung TG Positionen | '39/57/68 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | VOLVO |
| 04 Typ | S90 |
| 05 Typ; Variante/Version | 964956 Motor: B6304S |
| 06 Vorziffer | YV1964956..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e4*70/156-95/54*0006 |
| 10 EFKO-Code | 6404 |
| 10 Hersteller | VOLVO CAR CORPORATION, S-40531 GOETEBORG / SWEDEN |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, rechts auf Kühlertraverse |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, an B-Säule |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | v= Schrauben-/ h=Blattfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H |



| | |
|----------------------------|---|
| 18 Getriebe 1 | a4 |
| 18 iA 1 | 3,73 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 205 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 210 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Kreise-V/H, Scheiben/Scheiben, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Unterdruckhilfe, Bremsdruckbegrenzer auf HR |
| 20 Betriebsbremse Z3 | ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | VOLVO |
| 25 Motor Typ | B6304S |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / Reihe-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 2922 |
| 28 Leistung kW | 150 |
| 28 Leistung n | 6000 |
| 29 Md. max Nm | 267 |
| 29 Md. max n | 4350 |
| 30 Abgasreinigung | 1/ww. 9146662 / 9146663 / 9161834 / 9161835 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | MS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ww. 9161791 / 9161820 / 9183293 / 9183294 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/ 9161793 |
| 34 Motorkennzeichen | B6304S |



34 Motorkennzeichen

rechts, vorn oben auf Motorblock

Anbringungsort

| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 4 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 5 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4871 |
| 40 Länge bis | 5021 |
| 41 Breite von | 1750 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1411 |
| 42 Höhe bis | 1471 |
| 43 Überhang vorne von | 992 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1109 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2770 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 2920 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1502 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |



| | |
|------------------------------|------|
| 47 ET Achse 1 von | 43 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1515 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 48 ET Achse 2 von | 43 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1658 |
| 52 Leergewicht bis | 1700 |
| 53 Garantiegewicht von | 2010 |
| 53 Garantiegewicht bis | 2100 |
| 54 Achsgarantie v von | 980 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1050 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 100 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 500 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | (1) 195/65R15, (2) 205/55R15, (3) 205/65R15 86H; 6.0x15 ET43, 6.5x15 ET43 |
| 70 Reifen Felgen | (4) 205/55R16 86H; 6.5x16 ET43, 7.0x16 ET43 |
| 71 Reifen Felgen | (5) 205/50R17 86H; 7.0x17 ET43 |
| Bemerkungen Z1 | 52) S90 = 1658kg / S90 Executive = 1700kg |
| Bemerkungen Z2 | 53) S90 = 2010kg / S90 Executive = 2100kg |
| Bemerkungen Z4 | 57) 1600 kg, bzw. mit Verstärkungssatz für die Befestigung der Anhängervorrichtung 1800 kg; |
| Bemerkungen Z5 | schriftliche Montagebestätigung des Einbauers erforderlich |
| Bemerkungen Z7 | 68) für S90 Executive dürfen nur die Reifen 3+4 verwendet werden |