



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1VA130
Typengenehmigung erteilt	19970117
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19971106
Erweiterung TG Positionen	'39/57/68
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsbart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	VOLVO
04 Typ	S90
05 Typ; Variante/Version	964956 Motor: B6304S
06 Vorziffer	YV1964956.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*70/156-95/54*0006
10 EFKO-Code	6404
10 Hersteller	VOLVO CAR CORPORATION, S-40531 GOETEBORG / SWEDEN
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	rechts, an B-Säule
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= Schrauben-/ h=Blattfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	a4
18 iA 1	3,73
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	205
19 Fahrzeug Vmax autom bis	210
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, Scheiben/Scheiben,
20 Betriebsbremse Z2	Unterdruckhilfe, Bremsdruckbegrenzer auf HR
20 Betriebsbremse Z3	ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	VOLVO
25 Motor Typ	B6304S
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2922
28 Leistung kW	150.0
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	267.0
29 Md. max n	4350
30 Abgasreinigung	1/ww. 9146662 / 9146663 / 9161834 / 9161835
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 9161791 / 9161820 / 9183293 / 9183294
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/ 9161793
34 Motorkennzeichen	B6304S



34 Motorkennzeichen

rechts, vorn oben auf Motorblock

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	5
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4871
40 Länge bis	5021
41 Breite von	1750
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1411
42 Höhe bis	1471
43 Überhang vorne von	992
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1109
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2770
44 Abstand Achse 1-2 bis	2920
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1502
47 Spur Achse 1 bis	0



47 ET Achse 1 von	43.0
48 Spur Achse 2 von	1515
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	43.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1658
52 Leergewicht bis	1700
53 Garantiegewicht von	2010
53 Garantiegewicht bis	2100
54 Achsgarantie v von	980
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1050
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	500
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	(1) 195/65R15, (2) 205/55R15, (3) 205/65R15 86H; 6.0x15 ET43, 6.5x15 ET43
70 Reifen Felgen	(4) 205/55R16 86H; 6.5x16 ET43, 7.0x16 ET43
71 Reifen Felgen	(5) 205/50R17 86H; 7.0x17 ET43
Bemerkungen Z1	52) S90 = 1658kg / S90 Executive = 1700kg
Bemerkungen Z2	53) S90 = 2010kg / S90 Executive = 2100kg
Bemerkungen Z4	57) 1600 kg, bzw. mit Verstärkungssatz für die Befestigung der Anhängervorrichtung 1800 kg;
Bemerkungen Z5	schriftliche Montagebestätigung des Einbauers erforderlich
Bemerkungen Z7	68) für S90 Executive dürfen nur die Reifen 3+4 verwendet werden