



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1VA155
Typengenehmigung erteilt	19970721
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19980504
Erweiterung TG Positionen	'30-33
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	VOLVO
04 Typ	V40
05 Typ; Variante/Version	VW16?3 (a) / VW16?6 (b) Motor: B4204S
06 Vorziffer	YV1VW16.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*70/156-96/27*0007
10 EFKO-Code	6404
10 Hersteller	VOLVO CAR CORPORATION, S-40531 GOETEBORG / SWEDEN
11 Herstellerplakette	im Motorraum, Mitte oben auf Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, Mitte oben auf Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,07
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	3,09+3,10
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	210
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	205
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS mit integr. EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	VOLVO
25 Motor Typ	B4204S
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1948
28 Leistung kW	103.0
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	183.0
29 Md. max n	4500
30 Abgasreinigung	1/30811871 oder 30850993 oder 30862912
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/30816204 oder 30854941 oder 30857451



32 Schalldämpfer 2 Art	MS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/als Einheit mit VS
33 Schalldämpfer 3 Art	HS
33 Schalldämpfer 3 Bez	1/30816207
34 Motorkennzeichen	B4204S
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, hinten oben auf Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4483
40 Länge bis	0
41 Breite von	1717
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1398
42 Höhe bis	1458
43 Überhang vorne von	910
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1023
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2550
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0



45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1454
47 Spur Achse 1 bis	1456
47 ET Achse 1 von	44.0
47 ET Achse 1 bis	43.0
48 Spur Achse 2 von	1474
48 Spur Achse 2 bis	1476
48 ET Achse 2 von	44.0
48 ET Achse 2 bis	43.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1370
52 Leergewicht bis	1410
53 Garantiegewicht von	1770
53 Garantiegewicht bis	1790
54 Achsgarantie v von	920
54 Achsgarantie v bis	940
54 Achsgarantie h von	870
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1400
57 gebremst autom	1400



58 ungebremst mech	500		
58 ungebremst autom	500		
59 mit Auflaufbremse mech	0		
59 mit Auflaufbremse autom	0		
60 Zentralachsanhänger mech	0		
60 Zentralachsanhänger autom	0		
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0		
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0		
62 Drehschemellenkung mech	0		
62 Drehschemellenkung autom	0		
63 Drehschemellenk./ABS mech	0		
63 Drehschemellenk./ABS autom	0		
64 Sattelanhänger mech	0		
64 Sattelanhänger autom	0		
65 Sattelanhänger/ABS mech	0		
65 Sattelanhänger/ABS autom	0		
66 Gesamtzuggewicht mech	0		
66 Gesamtzuggewicht autom	0		
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0		
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0		
67 Stützlast mech	0		
67 Stützlast autom	0		
69 Reifen Felgen	195/55R15, 205/55R15; 6.0x15 ET44/43, 6.5x15 ET44 / Mindest-Load/Speed-Index = 82V (a) / 83V (b)		
70 Reifen Felgen	205/50R16;	6.5x16 ET44, 7.0x16 ET44 /	82V (a) / 83V (b)



<b>71 Reifen Felgen</b>	205/45R17; 6.5x17 ET44 / 82V (a) / 83V (b)
<b>Bemerkungen Z1</b>	09) TG gültig ab: e4*96/27*0007*04
<b>Bemerkungen Z3</b>	42) Höhe 1413 mm oder 1398 mm tiefergelegt
<b>Bemerkungen Z4</b>	1458 mm oder 1343 mm tiefergelegt (mit Dachreling)