



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1VA185
Typengenehmigung erteilt	19990209
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19990222
Erweiterung TG Positionen	'47/48/69
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	VOLVO
04 Typ	S80 2.4
05 Typ; Variante/Version	T; TS65/TS65E2??
06 Vorziffer	YV1TS65E2.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*70/156-96/79*0028
10 EFKO-Code	6404
10 Hersteller	VOLVO CAR CORPORATION, S-40531 GOETEBORG / SWEDEN
11 Herstellerplakette	links, im Motorraum
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, Mitte an Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,00
19 Fahrzeug Vmax mech von	205
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	VOLVO
25 Motor Typ	B5244S2
26 Bauart	4-Takt / 5 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2435
28 Leistung kW	103
28 Leistung n	5700
29 Md. max Nm	220
29 Md. max n	3750
30 Abgasreinigung	1/9155896
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/9492257 oder 9781WM oder MV00502
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/9492332 oder 9790WM oder NV00562
34 Motorkennzeichen	B5244S
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts hinten oben am Blockzusätzl. B5244S2, auf Kleber am Steuergehäuse



37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4822
40 Länge bis	0
41 Breite von	1832
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1452
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	964
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1067
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2791
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1570
47 Spur Achse 1 bis	1582
47 ET Achse 1 von	49
47 ET Achse 1 bis	43



48 Spur Achse 2 von	1548
48 Spur Achse 2 bis	1560
48 ET Achse 2 von	49
48 ET Achse 2 bis	43
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1569
52 Leergewicht bis	1685
53 Garantiegewicht von	2020
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1060
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1040
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1800
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	215/55R16 90V, 225/55R16 90W; 7x16 ET49; 205/65R15 90V (90Q M+S); 6.5x15 ET43; (90V/Q = Mindest Index)
70 Reifen Felgen	225/50R17 90V; 7x17 ET49; (90V = Mindest Index)
71 Reifen Felgen	235/40R18 90V; 8x18 ET49; (90V = Mindest Index)
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab: e9*96/79*0028*02:
Bemerkungen Z3	56) Geprüfte Anhängervorrichtungen nach 94/20 EG, DIN oder ISO: VOLVO Teile-Nr.= 9166423, 9184498
Bemerkungen Z4	keine Oesen für Abreissleine erforderlich.