



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1VA192
Typengenehmigung erteilt	19990721
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19990908
Erweiterung TG Positionen	'05/06/30-32
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsbart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	VOLVO
04 Typ	S40 1.8
05 Typ; Variante/Version	V; VS14/VS14F3 (a), -/VS14F6 (b)
06 Vorziffer	YV1VS14F..F.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*70/156-98/14*0007
10 EFKO-Code	6404
10 Hersteller	VOLVO CAR CORPORATION, S-40531 GOETEBORG / SWEDEN
11 Herstellerplakette	im Motorraum, Mitte oben auf Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, Mitte oben auf Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,87
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	3,10
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	200
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	195
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS mit integrierter EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	VOLVO
25 Motor Typ	B4184S2
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1783
28 Leistung kW	90
28 Leistung n	5800
29 Md. max Nm	170
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	1/Kennzeichnung, siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/30857451 oder 30617327



32 Schalldämpfer 2 Art	MS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/30857451 oder 30617327
33 Schalldämpfer 3 Art	HS
33 Schalldämpfer 3 Bez	1/30613762
34 Motorkennzeichen	B4184S
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts hinten oben am Blockzusätzl. B4184S2, auf Kleber am Steuergehäuse
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4483
40 Länge bis	0
41 Breite von	1717
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1411
42 Höhe bis	1396
43 Überhang vorne von	910
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1023
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2550
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0



45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1454
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1474
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1340
52 Leergewicht bis	1380
53 Garantiegewicht von	1750
53 Garantiegewicht bis	1780
54 Achsgarantie v von	920
54 Achsgarantie v bis	950
54 Achsgarantie h von	850
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1200
57 gebremst autom	1200
58 ungebremst mech	500
58 ungebremst autom	500
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0



60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/55R15, 205/55R15; 6.0x15 ET44/43, 6.5x15 ET44; Mindest-Index = 81H (a) / 82H (b)
70 Reifen Felgen	205/50R16; 6.5x16 ET44, 7.0x16 ET44 81H (a) / 82H (b)
71 Reifen Felgen	195/55R15 M+S, 185/65R15 M+S; 6.0x15 ET44/43, 6.5x15 ET44 81Q (a) / 82Q (b)
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab: e4*98/14*0007*11
Bemerkungen Z3	30) Zuordnung a) 1/30889693 oder 30883145 oder 30616623
Bemerkungen Z4	b) 1/30889694 oder 30883146 oder 30616624



Bemerkungen Z6	42) Höhe 1396 mm = tiefergelegt
Bemerkungen Z8	56) Geprüfte Anhängervorrichtungen nach 94/20 EG, DIN oder ISO:
Bemerkungen Z9	VOLVO Teile-Nr.= 30862273 (fix), 30862274 (abnehmbar)
Bemerkungen Z10	30863533 (fix, Niveaumat), 30863534 (abnehmbar, Niveaumat)
Bemerkungen Z11	Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich