



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1VA195
Typengenehmigung erteilt	19990721
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19990908
Erweiterung TG Positionen	'05/06/30-32
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	VOLVO
04 Typ	V40 2.0
05 Typ; Variante/Version	V; VW17/VW17F2 (a), -/VW17F6 (b)
06 Vorziffer	YV1VW17F..F.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*70/156-98/14*0007
10 EFKO-Code	6404
10 Hersteller	VOLVO CAR CORPORATION, S-40531 GOETEBORG / SWEDEN
11 Herstellerplakette	im Motorraum, Mitte oben auf Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, Mitte oben auf Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,45
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	3,10
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	205
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	200
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS mit integrierter EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	VOLVO
25 Motor Typ	B4204S2
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1948
28 Leistung kW	100
28 Leistung n	5800
29 Md. max Nm	190
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	1/30889694 oder 30883146 oder 30616624
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/30613760 oder 30617328



32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/30613759
34 Motorkennzeichen	B4204S
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts hinten oben am Blockzusätzl. B4204S2, auf Kleber am Steuergehäuse
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4483
40 Länge bis	0
41 Breite von	1717
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1458
42 Höhe bis	1398
43 Überhang vorne von	910
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1023
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2550
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1454
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1474
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1385
52 Leergewicht bis	1395
53 Garantiegewicht von	1770
53 Garantiegewicht bis	1800
54 Achsgarantie v von	920
54 Achsgarantie v bis	950
54 Achsgarantie h von	870
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1400
57 gebremst autom	1400
58 ungebremst mech	500
58 ungebremst autom	500
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/55R15, 205/55R15; 6.0x15 ET44/43, 6.5x15 ET44; Mindest-Index = 81V (a) / 82V (b)
70 Reifen Felgen	205/50R16; 6.5x16 ET44, 7.0x16 ET44; 81V (a) / 82V (b)
71 Reifen Felgen	195/55R15 M+S, 185/65R15 M+S; 6.0x15 ET44/43, 6.5x15 ET44; 81Q (a) / 82Q (b)
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab: e4*98/14*0007*11
Bemerkungen Z3	42) Höhe 1413 mm oder 1398 mm tiefergelegt
Bemerkungen Z4	1458 mm oder 1343 mm tiefergelegt (mit Dachreling)
Bemerkungen Z6	56) Geprüfte Anhängervorrichtungen nach 94/20 EG, DIN oder ISO:
Bemerkungen Z7	VOLVO Teile-Nr.= 30862273 (fix), 30862274 (abnehmbar)



Bemerkungen Z8

30863533 (fix, Niveaumat), 30863534 (abnehmbar, Niveaumat)

Bemerkungen Z9

Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich
