



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1VA216 |
| Typengenehmigung erteilt | 19990721 |
| gültig für Importdatum bis | 20001231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | VOLVO |
| 04 Typ | S70 T5 |
| 05 Typ; Variante/Version | L; LS53/LS53K2?? (a), -/LS53K6?? (b) |
| 06 Vorziffer | YV1LS53K..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e9*70/156-93/81*0002 |
| 10 EFKO-Code | 6404 |
| 10 Hersteller | VOLVO CAR CORPORATION, S-40531 GOETEBORG / SWEDEN |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, links an Kotflügelinnenseite |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, Mitte Spritzwand |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | m5 |



| | |
|----------------------------|---|
| 18 iA 1 | 4,00 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | a4 |
| 18 iA 2 | 2,56 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 245 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 235 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben, ABS mit integrierter EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | VOLVO |
| 25 Motor Typ | B5234T3 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 5 / Reihe-Inj-T |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 2319 |
| 28 Leistung kW | 176.0 |
| 28 Leistung n | 5400 |
| 29 Md. max Nm | 350.0 |
| 29 Md. max n | 2400 |
| 30 Abgasreinigung | 1/9470510 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/9135407 oder 9458091 |
| 34 Motorkennzeichen | B5234T |



| | |
|-----------------------------------|--|
| 34 Motorkennzeichen | rechts hinten oben am Blockzusätzl. B5234T3, auf Kleber am Steuergehäuse |
| Anbringungsort | |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4722 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1761 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1403 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 988 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1070 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2664 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1521 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |



| | |
|------------------------------|------|
| 47 ET Achse 1 von | 43.0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1468 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 48 ET Achse 2 von | 43.0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1487 |
| 52 Leergewicht bis | 1610 |
| 53 Garantiegewicht von | 1930 |
| 53 Garantiegewicht bis | 1950 |
| 54 Achsgarantie v von | 1050 |
| 54 Achsgarantie v bis | 1070 |
| 54 Achsgarantie h von | 920 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 100 |
| 57 gebremst mech | 1600 |
| 57 gebremst autom | 1600 |
| 58 ungebremst mech | 500 |
| 58 ungebremst autom | 500 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 205/55R15, 185/65R15 M+S, 195/60R15 M+S; 6.0x15 ET43, 6.5x15 ET43; (Mindest-Index = 87W, bzw. 87Q für M+S) |
| 70 Reifen Felgen | 205/50R16; 6.5x16 ET43, 7.0x16 ET43 |
| 71 Reifen Felgen | 205/45R17; 7.0x17 ET43 |
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab: e9*93/81*0002*11 |
| Bemerkungen Z3 | 56) Geprüfte Anhängervorrichtungen nach 94/20 EG, DIN oder ISO: |
| Bemerkungen Z4 | VOLVO Teile-Nr.= 9134522, 9134143, 9134147, 9166060, 9192362, 9166061, 9192364; |
| Bemerkungen Z5 | Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich |