



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1VA228 |
| Typengenehmigung erteilt | 19991117 |
| gültig für Importdatum bis | 20051231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | VOLVO |
| 04 Typ | S40 1.6 |
| 05 Typ; Variante/Version | V; VS10/VS10F3 |
| 06 Vorziffer | YV1VS10F3.F..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e4*70/156-98/14*0007 |
| 10 EFKO-Code | 6404 |
| 10 Hersteller | VOLVO CAR CORPORATION, S-40531 GOETEBORG / SWEDEN |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, Mitte oben auf Spritzwand |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, Mitte oben auf Spritzwand |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | m5 |



| | |
|----------------------------|---|
| 18 iA 1 | 4,07 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 190 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben, ABS mit integrierter EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | VOLVO |
| 25 Motor Typ | B4164S2 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 1587 |
| 28 Leistung kW | 80.0 |
| 28 Leistung n | 5800 |
| 29 Md. max Nm | 145.0 |
| 29 Md. max n | 4000 |
| 30 Abgasreinigung | 1/30889693 oder 30883145 oder 30616623 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/30857451 oder 30617327 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | MS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/30857451 oder 30617327 |
| 33 Schalldämpfer 3 Art | HS |
| 33 Schalldämpfer 3 Bez | 1/30613762 |
| 34 Motorkennzeichen | B4164S |



| | |
|-----------------------------------|--|
| 34 Motorkennzeichen | rechts hinten oben am Blockzusätzl. B4164S2, auf Kleber am Steuergehäuse |
| Anbringungsort | |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4483 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1717 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1411 |
| 42 Höhe bis | 1396 |
| 43 Überhang vorne von | 910 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1023 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2550 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1454 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von | 1474 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1340 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 1750 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 920 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 850 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 100 |
| 57 gebremst mech | 1200 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 500 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 195/55R15, 205/55R15; 6.0x15 ET44/43, 6.5x15 ET44; Mindest-Index = 81H |
| 70 Reifen Felgen | 205/50R16; 6.5x16 ET44, 7.0x16 ET44; 81H |
| 71 Reifen Felgen | 195/55R15 M+S, 185/65R15 M+S; 6.0x15 ET44/43, 6.5x15 ET44; 81Q |
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab: e4*70/156-98/14*0007*12 ersichtlich auf Herstellerschild |
| Bemerkungen Z2 | Neue TG aufgrund neuer Emissionscode (gemäss Schlüssel der Emissions-Codes ASTRA Bereich Typengenehmigung) |
| Bemerkungen Z4 | 42) Höhe 1396 mm = tiefergelegt |
| Bemerkungen Z6 | 56) Geprüfte Anhängervorrichtungen nach 94/20 EG, DIN oder ISO: |
| Bemerkungen Z7 | VOLVO Teile-Nr.= 30862273 (fix), 30862274 (abnehmbar) |
| Bemerkungen Z8 | 30863533 (fix, Niveaumat), 30863534 (abnehmbar, Niveaumat) |
| Bemerkungen Z9 | Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich |