



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1VA231
Typengenehmigung erteilt	19991117
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	VOLVO
04 Typ	S40 2.0
05 Typ; Variante/Version	V; VS17/VS17F2, -/VS17F6
06 Vorziffer	YV1VS17F..F.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*70/156-98/14*0007
10 EFKO-Code	6404
10 Hersteller	VOLVO CAR CORPORATION, S-40531 GOETEBORG / SWEDEN
11 Herstellerplakette	im Motorraum, Mitte oben auf Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, Mitte oben auf Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	4,45
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	3,10
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	205
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	200
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS mit integrierter EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	VOLVO
25 Motor Typ	B4204S2
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1948
28 Leistung kW	100
28 Leistung n	5800
29 Md. max Nm	190
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	1/30889694 oder 30883146 oder 30616624
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/30613760 oder 30617328
32 Schalldämpfer 2 Art	HS



32 Schalldämpfer 2 Bez	1/30613759
34 Motorkennzeichen	B4204S
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts hinten oben am Blockzusätzl. B4204S2, auf Kleber am Steuergehäuse
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4483
40 Länge bis	0
41 Breite von	1717
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1411
42 Höhe bis	1396
43 Überhang vorne von	910
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1023
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2550
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0



47 Spur Achse 1 von	1454
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1474
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1365
52 Leergewicht bis	1380
53 Garantiegewicht von	1750
53 Garantiegewicht bis	1780
54 Achsgarantie v von	920
54 Achsgarantie v bis	950
54 Achsgarantie h von	850
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1400
57 gebremst autom	1400
58 ungebremst mech	500
58 ungebremst autom	500
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/55R15, 205/55R15; 6.0x15 ET44/43, 6.5x15 ET44; Mindest-Index = 81V (a) / 82V (b)
70 Reifen Felgen	205/50R16; 6.5x16 ET44, 7.0x16 ET44; 81V (a) / 82V (b)
71 Reifen Felgen	195/55R15 M+S, 185/65R15 M+S; 6.0x15 ET44/43, 6.5x15 ET44; 81Q (a) / 82Q (b)
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab: e4*70/156-98/14*0007*12 ersichtlich auf Herstellerschild
Bemerkungen Z2	Neue TG aufgrund neuer Emissionscode (gemäss Schlüssel der Emissions-Codes ASTRA Bereich Typengenehmigung)
Bemerkungen Z4	42) Höhe 1396 mm = tiefergelegt
Bemerkungen Z6	56) Geprüfte Anhängervorrichtungen nach 94/20 EG, DIN oder ISO:
Bemerkungen Z7	VOLVO Teile-Nr.= 30862273 (fix), 30862274 (abnehmbar)



**Bemerkungen Z8**

30863533 (fix, Niveaumat), 30863534 (abnehmbar, Niveaumat)

---

**Bemerkungen Z9**

Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich

---