



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1VA232
Typengenehmigung erteilt	19991117
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	VOLVO
04 Typ	V40 2.0
05 Typ; Variante/Version	V; VW17/VW17F2, -/VW17F6
06 Vorziffer	YV1VW17F..F.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*70/156-98/14*0007
10 EFKO-Code	6404
10 Hersteller	VOLVO CAR CORPORATION, S-40531 GOETEBORG / SWEDEN
11 Herstellerplakette	im Motorraum, Mitte oben auf Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, Mitte oben auf Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	4,45
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	3,10
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	205
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	200
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS mit integrierter EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	VOLVO
25 Motor Typ	B4204S2
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1948
28 Leistung kW	100.0
28 Leistung n	5800
29 Md. max Nm	190.0
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	1/30889694 oder 30883146 oder 30616624
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/30613760 oder 30617328
32 Schalldämpfer 2 Art	HS



32 Schalldämpfer 2 Bez	1/30613759
34 Motorkennzeichen	B4204S
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts hinten oben am Blockzusätzl. B4204S2, auf Kleber am Steuergehäuse
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4483
40 Länge bis	0
41 Breite von	1717
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1458
42 Höhe bis	1398
43 Überhang vorne von	910
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1023
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2550
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0



47 Spur Achse 1 von	1454
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1474
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1385
52 Leergewicht bis	1395
53 Garantiegewicht von	1770
53 Garantiegewicht bis	1800
54 Achsgarantie v von	920
54 Achsgarantie v bis	950
54 Achsgarantie h von	870
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1400
57 gebremst autom	1400
58 ungebremst mech	500
58 ungebremst autom	500
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/55R15, 205/55R15; 6.0x15 ET44/43, 6.5x15 ET44; Mindest-Index = 81V (a) / 82V (b)
70 Reifen Felgen	205/50R16; 6.5x16 ET44, 7.0x16 ET44; 81V (a) / 82V (b)
71 Reifen Felgen	195/55R15 M+S, 185/65R15 M+S; 6.0x15 ET44/43, 6.5x15 ET44; 81Q (a) / 82Q (b)
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab: e4*70/156-98/14*0007*12 ersichtlich auf Herstellerschild
Bemerkungen Z2	Neue TG aufgrund neuer Emissionscode (gemäss Schlüssel der Emissions-Codes ASTRA Bereich Typengenehmigung)
Bemerkungen Z4	42) Höhe 1413 mm oder 1398 mm tiefergelegt
Bemerkungen Z5	1458 mm oder 1343 mm tiefergelegt (mit Dachreling)
Bemerkungen Z7	56) Geprüfte Anhängervorrichtungen nach 94/20 EG, DIN oder ISO:



**Bemerkungen Z8**

VOLVO Teile-Nr.= 30862273 (fix), 30862274 (abnehmbar)

---

**Bemerkungen Z9**

30863533 (fix, Niveaumat), 30863534 (abnehmbar, Niveaumat)

---

**Bemerkungen Z10**

Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich

---