



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1VA245 |
| Typengenehmigung erteilt | 20000605 |
| gültig für Importdatum bis | 20051231 |
| Erweiterung TG vom: | 20030804 |
| Erweiterung TG Positionen | '30/56/72 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | VOLVO |
| 04 Typ | S40 1.6 |
| 05 Typ; Variante/Version | V; VS10/VS10K3 |
| 06 Vorziffer | YV1VS10K3.F..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e4*70/156-2001/116*0007 |
| 10 EFKO-Code | 6404 |
| 10 Hersteller | VOLVO CAR CORPORATION, S-40531 GOETEBORG / SWEDEN |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, Mitte oben auf Spritzwand |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, Mitte oben auf Spritzwand |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 4,07 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 190 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben, ABS mit integrierter EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | VOLVO |
| 25 Motor Typ | B4164S2 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 1587 |
| 28 Leistung kW | 80.0 |
| 28 Leistung n | 5800 |
| 29 Md. max Nm | 145.0 |
| 29 Md. max n | 4000 |
| 30 Abgasreinigung | 1/ww. 30616949, 30630013, 30630356, 30638508 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/30617328 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/30865615 (a+b) oder 30613759 (a) |
| 34 Motorkennzeichen | B4164S |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | rechts, hinten oben am Block, zus. B4164S2 Kleber am Steuergehäuse |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4516 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1716 |
| 41 Breite bis | 1733 |
| 42 Höhe von | 1392 |
| 42 Höhe bis | 1422 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1043 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2562 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1472 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1474 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1330 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 1750 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 920 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 850 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 100 |
| 57 gebremst mech | 1200 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 665 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 75 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 185/65 R15, 195/60R15, 205/55R15; 6.0x15 ET44/43, 6.5x15 ET44; Mindest-Index = 81H |
| 70 Reifen Felgen | 205/50 R16; 6.5x16 ET44, 7.0x16 ET44; 81H |
| 71 Reifen Felgen | 215/45ZR17; 7.0x17 ET44 81H |
| Bemerkungen Z1 | 30) oder 30644290 |
| Bemerkungen Z3 | 42) Höhe 1392 mm tiefergelegt |
| Bemerkungen Z5 | 56) Geprüfte Anhängervorrichtungen nach 94/20 EG, DIN oder ISO: |
| Bemerkungen Z6 | VOLVO Teile-Nr.= 30889089 (fix), 30889082 (abnehmbar) |
| Bemerkungen Z7 | 30889090 (fix, Niveaumat), 30889668 (abnehmbar, Niveaumat) |
| Bemerkungen Z8 | 08670933 (fix, Niveaumat) |