



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1VA276
Typengenehmigung erteilt	20010920
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	VOLVO
04 Typ	S80 T6
05 Typ; Variante/Version	T; TS91/TS91K5??
06 Vorziffer	YV1TS91K5.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*70/156-98/14*0028
10 EFKO-Code	6404
10 Hersteller	VOLVO CAR CORPORATION, S-40531 GOETEBORG / SWEDEN
11 Herstellerplakette	links, im Motorraum
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, Mitte an Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	a4



18 iA 1	3,29
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	250
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS mit integrierter EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	VOLVO
25 Motor Typ	B6294T
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-Inj-T
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2922
28 Leistung kW	200
28 Leistung n	5400
29 Md. max Nm	380
29 Md. max n	1800
30 Abgasreinigung	1/8658273
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/9110WM oder 9111WM
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/9280WM
34 Motorkennzeichen	B6294T
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts hinten oben am Blockww. B6294T auf Kleber am Steuergerät



37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4822
40 Länge bis	0
41 Breite von	1832
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1452
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1067
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2791
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1570
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1548
48 Spur Achse 2 bis	0



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1667
52 Leergewicht bis	1767
53 Garantiegewicht von	2120
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1130
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1040
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1800
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	75
69 Reifen Felgen	225/55R16; 7x16 ET49 / 215/55R16 M+S; 7x16 ET49 (Mind.-Index = 90W, bzw. 90Q für M+S)
70 Reifen Felgen	225/50R17; 7x17 ET49, 7.5x17 ET49
71 Reifen Felgen	235/40R18; 8x18 ET49
Bemerkungen Z1	42) Mit höhenverstellbarem Fahrwerk = 1432-1474mm
Bemerkungen Z3	56) Geprüfte Anhängervorrichtungen nach 94/20 EG, DIN oder ISO:
Bemerkungen Z4	VOLVO Teile-Nr.= 9499505, 9499506, 9166422
Bemerkungen Z5	Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich