



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1VA343
Typengenehmigung erteilt	20040609
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20081024
Erweiterung TG Positionen	'09/52/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	VOLVO
04 Typ	V50 2.0 D
05 Typ; Variante/Version	M; MW75/MW7551??, -/MW7552??, -/MW755B??
06 Vorziffer	YV1MW755.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*70/156-2001/116*0076
10 EFKO-Code	6404
10 Hersteller	VOLVO CAR CORPORATION, S-40531 GOETEBORG / SWEDEN
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, Mitte oder rechts oben an Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,07+3,81
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m5
18 iA 2	3,77
18 Zuordnung 2	b
18 Getriebe 3	m6a
18 iA 3	4,07
18 Zuordnung 3	c
19 Fahrzeug Vmax mech von	205
19 Fahrzeug Vmax mech bis	210
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit integr. EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, HR
25 Motor Marke	PEUGEOT
25 Motor Typ	D4204T
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1997
28 Leistung kW	100.0
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	320.0
29 Md. max n	2000



30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	siehe Bemerkungen
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	D4204T
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Motorblock vorne rechts
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4514
40 Länge bis	4522
41 Breite von	1770
41 Breite bis	1785
42 Höhe von	1412
42 Höhe bis	1521
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1028
43 Überhang hinten bis	1033
44 Abstand Achse 1-2 von	2640
44 Abstand Achse 1-2 bis	0



45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1535
47 Spur Achse 1 bis	1548
48 Spur Achse 2 von	1531
48 Spur Achse 2 bis	1544
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1456
52 Leergewicht bis	1496
53 Garantiegewicht von	1960
53 Garantiegewicht bis	2000
54 Achsgarantie v von	1080
54 Achsgarantie v bis	1100
54 Achsgarantie h von	1010
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	700
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0



59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v+h= 195/60R16; 6.5x16 ET52.5 / 205/55R16; 6.5x16 ET52.5
70 Reifen Felgen	v+h= 205/50R17; 7x17 ET52.5 / 215/45R18; 7.5x18 ET52.5
71 Reifen Felgen	Mindest-Index = 87V bzw. 87Q für M+S; ab e4*2001/116*0076*05: 90V bzw. 90Q für M+S
Bemerkungen Z1	09) ab e4*70/156*2001/116*0076*04
Bemerkungen Z3	05/19) MW7551?? / 205-210 / MW7552?? / 205-210 / MW755B?? / 205



Bemerkungen Z5	30) K = 1/ww. ?M51-5E211-??, 30650356, 30713653, 30751628, 30777453, 30751615, 31219650, 31219651 und
Bemerkungen Z6	P = 1/ww. ?M51-5?221-A?, 30650358, 30713982,30751616, 30751395, 30785243, 8?51-5H250-B?,
Bemerkungen Z7	31219616, 31219691
Bemerkungen Z9	31) 1/ww. 221713, 30738637, 30742912, 30741883, 248961, 30793458, 30793282, 3M51-5K254-DAG
Bemerkungen Z11	32) ww. mit oder ohne 1/ww. 221711, 30742933, 30741885, 250480, 30793880
Bemerkungen Z13	36/42) ww. mit Niveauregulierung
Bemerkungen Z14	ww. mit Tieferlegungssatz (-20mm)
Bemerkungen Z15	42) 1456-1521 mit Dachreling
Bemerkungen Z17	56) ww. Anhängervorrichtung: Konformitätszeichen: e11*94/20*4191, e11*94/20*4192, e11*94/20*4193, e11*94/20*4196,
Bemerkungen Z18	e11*94/20*4197, e11*94/20*5336, e11*94/20*5794
Bemerkungen Z20	71) Zuordnung a+b) Mindest-Index= 87V bzw. 87Q für M+S; ab e4*2001/116*0076*05: 90V bzw. 90Q für M+S
Bemerkungen Z21	Zuordnung c) Mindest-Index= 91V bzw. 91Q für M+S
Bemerkungen Z23	72) Abregeldrehzal ohne Last bis e4*70/156*2001/116*0076*10 = 5100 n/min
Bemerkungen Z24	ab e4*70/156*2001/116*0076*11 = 4500 n/min