



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1VA365
Typengenehmigung erteilt	20040628
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20080718
Erweiterung TG Positionen	'329-332
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	VOLVO
04 Typ	S80 2.4 Bi-Fuel
05 Typ; Variante/Version	H; KV32/KV3242??, -/KV3249??
06 Vorziffer	YV1KV324.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*70/156-2001/116*0043
10 EFKO-Code	6404
10 Hersteller	VOLVO CAR CORPORATION, S-40531 GOETEBORG / SWEDEN
11 Herstellerplakette	im Motorraum, links an Kotflügelinnenseite
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, Mitte oben an Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,00
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a5
18 iA 2	2,44
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	205
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	200
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	VOLVO
25 Motor Typ	B5244SG
26 Bauart	4-Takt / 5 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	Y
27 Hubraum	2435
28 Leistung kW	103
28 Leistung n	0
29 Md. max Nm	0
29 Md. max n	0
30 Abgasreinigung	1/ww. 31104677, 307314065 und 1/8642946
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. C652, 30645773



32 Schalldämpfer 2 Art	MS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/B207
33 Schalldämpfer 3 Art	NS
33 Schalldämpfer 3 Bez	1/30645776
34 Motorkennzeichen	B5244SG
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, hinten oben am Motorblock, ww. Kleber am Steuergehäuse
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4850
40 Länge bis	0
41 Breite von	1833
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1448
42 Höhe bis	1490
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1088
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2791
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0



45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1570
47 Spur Achse 1 bis	1582
48 Spur Achse 2 von	1548
48 Spur Achse 2 bis	1560
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1617
52 Leergewicht bis	1648
53 Garantiegewicht von	2060
53 Garantiegewicht bis	2080
54 Achsgarantie v von	1070
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1050
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1800
57 gebremst autom	1800
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0



60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	75
69 Reifen Felgen	v+h= 215/55R16 / 225/55R16; 7x16 ET43/49
70 Reifen Felgen	v+h= 225/50R17; 7x17 ET49, 7.5x17 ET43/49
71 Reifen Felgen	Mindest-Index = 89H(b) resp. 89V(a) bzw. 87Q für M+S, ab e9*2001/116*0043*09 = 90V bzw. 90Q für M+S
Bemerkungen Z1	09) gültig ab e9*2001/116*0043*08
Bemerkungen Z3	26) B/G= Bivalent-Betrieb; Benzin / CNG - Erdgas
Bemerkungen Z5	28) B= 103kW bei 4500/min; CNG= 103kW bei 5800/min
Bemerkungen Z7	29) B= 220Nm bei 3750/min; CNG= 192Nm bei 4500/min



<b>Bemerkungen Z9</b>	36) ww. mit Niveauregulierung
<b>Bemerkungen Z11</b>	56) ww. Anhängervorrichtung: Volvo Teile-Nr.: 9166423, 30664105, 30664111, 30664399
<b>Bemerkungen Z20</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z21</b>	Ziffer 329, 330, 331 oder 332 der asa-Richtlinie Nr. 6 betreffend Gasbehälter erforderlich