



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1VA503
Typengenehmigung erteilt	20070605
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20080612
Erweiterung TG Positionen	'52
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	VOLVO
04 Typ	S40 T5
05 Typ; Variante/Version	M; MS67/MS67?1??, -/MS67?9??
06 Vorziffer	YV1MS675.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*70/156-2001/116*0076
10 EFKO-Code	6404
10 Hersteller	VOLVO CAR CORPORATION, S-40531 GOETEBORG / SWEDEN
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, Mitte oder rechts oben an Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,77
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a5
18 iA 2	2,27
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	240
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	235
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS mit integr. EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, HR
25 Motor Marke	VOLVO
25 Motor Typ	B5254T7
26 Bauart	4-Takt / 5 / Reihe-T-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2521
28 Leistung kW	169.0
28 Leistung n	5000
29 Md. max Nm	320.0
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/30731205
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	siehe Bemerkungen



32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	B5254T
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	an der Rückseite des Motor-blocks sowie auf dem Zylinderkopf
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4476
40 Länge bis	0
41 Breite von	1770
41 Breite bis	1785
42 Höhe von	1412
42 Höhe bis	1474
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	986
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2640
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1535
47 Spur Achse 1 bis	1548
48 Spur Achse 2 von	1531
48 Spur Achse 2 bis	1544
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1464
52 Leergewicht bis	1484
53 Garantiegewicht von	1960
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1080
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	970
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1500
57 gebremst autom	1500
58 ungebremst mech	700
58 ungebremst autom	700
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	75
69 Reifen Felgen	v+h= 195/60R16; 6.5x16 ET52.5 / 205/55R16; 6.5x16 ET52.5
70 Reifen Felgen	v+h= 205/50R17; 7x17 ET52.5 / 215/45R18; 7.5x18 ET52.5
71 Reifen Felgen	Mindest-Index = 91W bzw. 91Q für M+S
Bemerkungen Z1	09) ab e4*70/156*2001/116*0076*12
Bemerkungen Z3	31) 1/ww. 221129, 31261678, 30730680, 31261679, 30793026, 7N5K-5K254-??
Bemerkungen Z5	32) 1/ww. 221217, 298190, 30730681, 30793178, 30793179, 31261682, 31261683
Bemerkungen Z7	36) ww. mit Niveauregulierung
Bemerkungen Z9	36/42) ww. mit Tieferlegungssatz (-20mm)



Bemerkungen Z11

56) ww. Anhängervorrichtung: Konformitätszeichen: e11*94/20*: 4191, 4192,
4196, 4193, 4197, 5336, 5794
