



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1VA504 |
| Typengenehmigung erteilt | 20070605 |
| gültig für Importdatum bis | 20101231 |
| Erweiterung TG vom: | 20080505 |
| Erweiterung TG Positionen | '31/32/56/72 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | VOLVO |
| 04 Typ | S40 T5 AWD |
| 05 Typ; Variante/Version | M; MS67/MS67?4??, -/MS67?7?? |
| 06 Vorziffer | YV1MS675..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e4*70/156-2001/116*0076 |
| 10 EFKO-Code | 6404 |
| 10 Hersteller | VOLVO CAR CORPORATION, S-40531 GOETEBORG / SWEDEN |
| 11 Herstellerplakette | rechts, an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, Mitte oder rechts oben an Spritzwand |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A |



| | |
|----------------------------|--|
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 4,00 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | a5 |
| 18 iA 2 | 2,27 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 230 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 225 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben, ABS mit integr. EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben, HR |
| 25 Motor Marke | VOLVO |
| 25 Motor Typ | B5254T7 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 5 / Reihe-T-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 2521 |
| 28 Leistung kW | 169 |
| 28 Leistung n | 5000 |
| 29 Md. max Nm | 320 |
| 29 Md. max n | 1500 |
| 30 Abgasreinigung | 1/30731207 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | siehe Bemerkungen |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | siehe Bemerkungen |
| 34 Motorkennzeichen | B5254T |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | an der Rückseite des Motor-blocks sowie auf dem Zylinderkopf |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4476 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1770 |
| 41 Breite bis | 1785 |
| 42 Höhe von | 1428 |
| 42 Höhe bis | 1490 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 986 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2640 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |



| | |
|------------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1535 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1548 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1531 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1544 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1541 |
| 52 Leergewicht bis | 1557 |
| 53 Garantiegewicht von | 2020 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1100 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1000 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 75 |
| 57 gebremst mech | 1500 |
| 57 gebremst autom | 1500 |
| 58 ungebremst mech | 700 |
| 58 ungebremst autom | 700 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 75 |
| 67 Stützlast autom | 75 |
| 69 Reifen Felgen | v+h= 195/60R16; 6.5x16 ET52.5 / 205/55R16; 6.5x16 ET52.5 |
| 70 Reifen Felgen | v+h= 205/50R17; 7x17 ET52.5 / 215/45R18; 7.5x18 ET52.5 |
| 71 Reifen Felgen | Mindest-Index = 91V bzw. 91Q für M+S |
| Bemerkungen Z1 | 09) ab e4*70/156*2001/116*0076*12 |
| Bemerkungen Z3 | 31) 1/ww. 221129, 31261680, 31261681, 30676980, 7N5N-5K254-?? |
| Bemerkungen Z5 | 32) 1/ww. 221217, 298190, 31261684, 30730684, 30793176, 31261685 |
| Bemerkungen Z7 | 36) ww. mit Niveauregulierung |
| Bemerkungen Z9 | 36/42) ww. mit Tieferlegungssatz (-20mm) |
| Bemerkungen Z11 | 56) ww. Anhängervorrichtung: Konformitätszeichen: e11*94/20*: 4191, 4192, 4196, 4193, 4197, 5336, 5794 |



Typenscheinschweiz.ch