



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1VA531
Typengenehmigung erteilt	20080424
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	VOLVO
04 Typ	S80 2.5FT
05 Typ; Variante/Version	A; AS02/AS0251??, -/AS0250??
06 Vorziffer	YV1AS02.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*70/156-2001/116*0057
10 EFKO-Code	6404
10 Hersteller	VOLVO CAR CORPORATION, S-40531 GOETEBORG / SWEDEN
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	in Bodenplatte vor rechtem Vordersitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	3,77
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a6
18 iA 2	3,33
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	210
19 Fahrzeug Vmax mech bis	235
19 Fahrzeug Vmax autom von	210
19 Fahrzeug Vmax autom bis	230
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech, Trommeln, ww. elektr. Scheiben; HR
25 Motor Marke	VOLVO
25 Motor Typ	B5254T8
26 Bauart	4-Takt / 5 / Reihe-Inj-T
26 Bauart Treibstoff	K
27 Hubraum	2521
28 Leistung kW	147.0
28 Leistung n	4800
29 Md. max Nm	300.0
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/ww. 30696154, 6G9N-5E212-??
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/276535
32 Schalldämpfer 2 Art	NS



32 Schalldämpfer 2 Bez	2/ww. 30676492, 30733007, 281495, 281317
34 Motorkennzeichen	B5254T
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts oben am Block
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4851
40 Länge bis	0
41 Breite von	1893
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1473
42 Höhe bis	1513
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1037
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2835
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0



47 Spur Achse 1 von	1578
47 Spur Achse 1 bis	1588
48 Spur Achse 2 von	1575
48 Spur Achse 2 bis	1585
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1601
52 Leergewicht bis	1614
53 Garantiegewicht von	2150
53 Garantiegewicht bis	2160
54 Achsgarantie v von	1180
54 Achsgarantie v bis	1200
54 Achsgarantie h von	1020
54 Achsgarantie h bis	1030
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1600
57 gebremst autom	1800
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	75
69 Reifen Felgen	225/55R16; 7x16 ET50 / 225/50R17; 7x17 ET50
70 Reifen Felgen	205/60R16; 7x16 ET50 / Mindestindex = 94V bzw. 94Q für M+S
Bemerkungen Z1	07) Frontpartie nach 2003/102/EG eingehalten
Bemerkungen Z3	09) Gültig ab e9*70/156-2001/116*0057*07
Bemerkungen Z5	36) ww. mit Niveauregulierung
Bemerkungen Z7	56) ww. Anhängervorrichtung: Konformitätszeichen: e11*94/20*: 5613, 5615, 5614, 5616, 6376, 6378