



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1VA582
Typengenehmigung erteilt	20090507
gültig für Importdatum bis	20131231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	VOLVO
04 Typ	V50 T5 R
05 Typ; Variante/Version	M; MW67/MW6751??, -/MW6759??
06 Vorziffer	YV1MW675.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*70/156-2001/116*0076
10 EFKO-Code	6404
10 Hersteller	VOLVO CAR CORPORATION, S-40531 GOETEBORG / SWEDEN
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, Mitte oder rechts oben an Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	3,77
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a5
18 iA 2	2,27
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	240
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	235
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS mit integr. EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, HR
25 Motor Marke	VOLVO
25 Motor Typ	B5254T7
26 Bauart	4-Takt / 5 / Reihe-T-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2521
28 Leistung kW	169.0
28 Leistung n	5000
29 Md. max Nm	320.0
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/9N5N-5E212-B?
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	B5254T



34 Motorkennzeichen an der Rückseite des Motor-blocks sowie auf dem Zylinderkopf

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4522

40 Länge bis 0

41 Breite von 1770

41 Breite bis 1785

42 Höhe von 1417

42 Höhe bis 1521

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1033

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2640

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1535

47 Spur Achse 1 bis 1548



48 Spur Achse 2 von	1531
48 Spur Achse 2 bis	1544
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1481
52 Leergewicht bis	1506
53 Garantiegewicht von	2000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1080
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1010
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1500
57 gebremst autom	1500
58 ungebremst mech	700
58 ungebremst autom	700
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	75
69 Reifen Felgen	v+h= 195/60R16; 6.5x16 ET52.5 / 205/55R16; 6.5x16 ET52.5
70 Reifen Felgen	v+h= 205/50R17; 7x17 ET52.5 / 215/45R18; 7.5x18 ET52.5
71 Reifen Felgen	Mindest-Index = 91W bzw. 91Q für M+S
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e4*70/156-2001/116*0076*18
Bemerkungen Z3	31) 1/ww. 221217, 298190, 31261683, 31261682, 31261678, 31261679, 31305194,
Bemerkungen Z4	30730679, 30742854, 30793026, 3M51-5K254-??, 7N5N-5K254-B?
Bemerkungen Z6	36) ww. mit Niveauregulierung
Bemerkungen Z8	42) ww. mit Tieferlegungssatz (-20mm)
Bemerkungen Z10	56) ww. Anhängervorrichtung: Konformitätszeichen: e11*94/20*4191, e11*94/20*4192, e11*94/20*4193, e11*94/20*4196,
Bemerkungen Z11	e11*94/20*4197, e11*94/20*5336, e11*94/20*5794