



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1VA619
Typengenehmigung erteilt	20090512
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20091029
Erweiterung TG Positionen	'09/31/40/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	VOLVO
04 Typ	C30 2.0D R
05 Typ; Variante/Version	M; MK75/MK75?1??, -/MK755B??, -/MK7552??
06 Vorziffer	YV1MK75.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*70/156-2001/116*0076
10 EFKO-Code	6404
10 Hersteller	VOLVO CAR CORPORATION, S-40531 GOETEBORG / SWEDEN
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, Mitte oder rechts oben an Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,81
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m6a
18 iA 2	4,07
18 Zuordnung 2	b
18 Getriebe 3	m5
18 iA 3	3,77
18 Zuordnung 3	c
19 Fahrzeug Vmax mech von	205
19 Fahrzeug Vmax mech bis	210
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, HR
25 Motor Marke	PEUGEOT
25 Motor Typ	D4204T
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1997
28 Leistung kW	100
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	320
29 Md. max n	2000



30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	D4204T
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Motorblock vorne rechts
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4252
40 Länge bis	4266
41 Breite von	1782
41 Breite bis	1797
42 Höhe von	1423
42 Höhe bis	1463
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	753
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2640
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1535
47 Spur Achse 1 bis	1548
48 Spur Achse 2 von	1531
48 Spur Achse 2 bis	1544
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1408
52 Leergewicht bis	1437
53 Garantiegewicht von	1840
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1060
54 Achsgarantie v bis	1080
54 Achsgarantie h von	900
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	700
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v+h= 195/60R16; 6.5x16 ET52.5 / 205/55R16; 6.5x16 ET52.5
70 Reifen Felgen	v+h= 205/50R17; 7x17 ET52.5 / 215/45R18; 7.5x18 ET52.5
71 Reifen Felgen	Mindest-Index = 90V bzw. 90Q für M+S
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e4*70/156-2001/116*0076*18
Bemerkungen Z3	30) 1/ww. 5M51-5E211-??, 30751543, 30713982, 30751628, 31293223, 31293224
Bemerkungen Z4	8M51-5E211-??, 30777453, 30751615, 31219650, 31219651 und
Bemerkungen Z5	1/ww. 30751616, 30785243, 31219691, 31219616, 31269067, 8?51-5H250-??, 6M51-5H211-??



Bemerkungen Z7	31) 1/ww. 221713, 223217, 283217, 30730696, 30742912, 294850
Bemerkungen Z9	56) ww. Anhängervorrichtung, Konformitätszeichen: e11*94/20*5453, e11*94/20 *5454
Bemerkungen Z11	Zuordnung
Bemerkungen Z12	05) MK75?1?? / MK755B?? / MK7552??
Bemerkungen Z13	18) m6 / m6a / m5
Bemerkungen Z14	19) 205-210 / 205 / 205