



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1VA736
Typengenehmigung erteilt	20100521
gültig für Importdatum bis	20121231
Erweiterung TG vom:	20110712
Erweiterung TG Positionen	'72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	VOLVO
04 Typ	S80 2.0T Exec.
05 Typ; Variante/Version	A; AR44/AR445B??
06 Vorziffer	YV1AR445.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*70/156-2007/37*0057
10 EFKO-Code	6404
10 Hersteller	VOLVO CAR CORPORATION, S-40531 GOETEBORG / SWEDEN
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	in Bodenplatte, vor rechtem Vordersitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m6a
18 iA 1	3,93/2,68
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	210
19 Fahrzeug Vmax mech bis	230
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech, Trommeln, ww. elektr. Scheiben; HR
25 Motor Marke	FORD
25 Motor Typ	B4204T6
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1999
28 Leistung kW	149
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	300
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	1/ww. 31272030, 9G9N-5E211-E?
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/324106
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	2/ww. 330026, 330027, 9G91-5K254-A?
34 Motorkennzeichen	B4204T6



34 Motorkennzeichen links hinten oben am Block ww. B4204T6 Kleber am Steuergehäuse

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4851

40 Länge bis 0

41 Breite von 1860

41 Breite bis 1876

42 Höhe von 1473

42 Höhe bis 1513

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1037

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2835

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1578

47 Spur Achse 1 bis 1588



48 Spur Achse 2 von	1575
48 Spur Achse 2 bis	1585
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1604
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2170
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1150
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1020
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1800
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	90
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	225/55R16; 7x16 ET50 / 225/50R17; 7x17 ET50
70 Reifen Felgen	245/45R17; 8x17 ET55 / 245/40R18; 8x18 ET55
71 Reifen Felgen	205/60R16; 7x16 ET50 / 225/50R17; 7.5x17 ET55 / Mindestindex = 92V bzw. 92Q für M+S
Bemerkungen Z1	07) Frontpartie nach VO (EG) 78/2009 eingehalten
Bemerkungen Z3	09) TG gültig ab e9*70/156-2007/37*0057*14
Bemerkungen Z5	36) ww. mit Niveauregulierung
Bemerkungen Z7	56) ww. Anhängervorrichtung, Konformitätszeichen: e11*94/20*5613, 5615, 5614, 5616, 6376, 6378
Bemerkungen Z10	Zuordnung
Bemerkungen Z11	05) AR445B??
Bemerkungen Z12	18) m6a 3,93/2,68 (1-4/5-6)