



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1VA756 |
| Typengenehmigung erteilt | 20100729 |
| gültig für Importdatum bis | 20121231 |
| Erweiterung TG vom: | 20101130 |
| Erweiterung TG Positionen | '09/52/72 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | VOLVO |
| 04 Typ | C30 D3 |
| 05 Typ; Variante/Version | M; MK58/MK5851??, -/MK5850?? |
| 06 Vorziffer | YV1MK58..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e4*70/156-2001/116*0076 |
| 10 EFKO-Code | 6404 |
| 10 Hersteller | VOLVO CAR CORPORATION, S-40531 GOETEBORG / SWEDEN |
| 11 Herstellerplakette | rechts, an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, mitte oder rechts oben an Spritzwand |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |



| | |
|----------------------------|--|
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 3,77 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | a6 |
| 18 iA 2 | 2,84 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 210 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 205 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit integr. EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben, HR |
| 25 Motor Marke | VOLVO |
| 25 Motor Typ | D5204T5 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 5 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1984 |
| 28 Leistung kW | 110.0 |
| 28 Leistung n | 3500 |
| 29 Md. max Nm | 350.0 |
| 29 Md. max n | 1500 |
| 30 Abgasreinigung | 1/31293464 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/652690 |



| | |
|----------------------------|----------------------------|
| 34 Motorkennzeichen | D5204T |
| 34 Motorkennzeichen | am Motorblock vorne rechts |
| Anbringungsort | |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 4 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4266 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1782 |
| 41 Breite bis | 1797 |
| 42 Höhe von | 1423 |
| 42 Höhe bis | 1463 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 753 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2640 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1535 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis | 1548 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1531 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1544 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1447 |
| 52 Leergewicht bis | 1467 |
| 53 Garantiegewicht von | 1900 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1080 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 900 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 75 |
| 57 gebremst mech | 1500 |
| 57 gebremst autom | 1500 |
| 58 ungebremst mech | 700 |
| 58 ungebremst autom | 700 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 75 |
| 67 Stützlast autom | 75 |
| 69 Reifen Felgen | v+h= 195/60R16; 6.5x16 ET52.5 / 205/55R16; 6.5x16 ET52.5 |
| 70 Reifen Felgen | v+h= 205/50R17; 7x17 ET52.5 / 215/45R18; 7.5x18 ET52.5 |
| 71 Reifen Felgen | Mindest-Index = 90H bzw. 90Q für M+S |
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab e4*70/156-2001/116*0076*22 |
| Bemerkungen Z3 | 56) ww. Anhängervorrichtung, Konformitätszeichen: e11*94/20*5453, -5454 |