



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1VA864
Typengenehmigung erteilt	20120509
gültig für Importdatum bis	20121231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	VOLVO
04 Typ	S80 D4
05 Typ; Variante/Version	A; AS88/AS88A1??, -/AS8850??
06 Vorziffer	YV1AS88.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*70/156-2007/37*0057
10 EFKO-Code	6404
10 Hersteller	VOLVO CAR CORPORATION, S-40531 GOETEBORG / SWEDEN
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	in Bodenplatte, vor rechtem Vordersitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	3,57
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a6
18 iA 2	3,08
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	210
19 Fahrzeug Vmax mech bis	215
19 Fahrzeug Vmax autom von	210
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech, Trommeln, ww. elektr. Scheiben; HR
25 Motor Marke	VOLVO
25 Motor Typ	D5204T3
26 Bauart	4-Takt / 5 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1984
28 Leistung kW	120
28 Leistung n	3500
29 Md. max Nm	400
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/31293464
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/298507
34 Motorkennzeichen	D5204T3



34 Motorkennzeichen

li. od. re. hinten am Motorblock

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4851
40 Länge bis	0
41 Breite von	1860
41 Breite bis	1876
42 Höhe von	1473
42 Höhe bis	1513
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1037
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2835
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1578
47 Spur Achse 1 bis	1588



48 Spur Achse 2 von	1575
48 Spur Achse 2 bis	1585
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1612
52 Leergewicht bis	1627
53 Garantiegewicht von	2190
53 Garantiegewicht bis	2200
54 Achsgarantie v von	1200
54 Achsgarantie v bis	1230
54 Achsgarantie h von	1030
54 Achsgarantie h bis	1040
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1600
57 gebremst autom	1600
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	75
69 Reifen Felgen	225/55R16; 7x16 ET50 / 245/45R17; 8x17 ET55 / 205/60R16; 7x16 ET50
70 Reifen Felgen	225/50R17; 7x17 ET50 / 225/50R17; 7.5x17 ET55
71 Reifen Felgen	245/40R18; 8x18 ET55 / Mindestindex = 94V bzw. 94Q für M+S
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e9*70/156-2007/37*0057*20
Bemerkungen Z3	36) ww. mit Niveauregulierung
Bemerkungen Z5	56) ww. Anhängervorrichtung, Konformitätszeichen: e11*94/20* -5613, -5615, -5614, -5616, -6376, -6378
Bemerkungen Z7	Zuordnung
Bemerkungen Z8	05) AS88A1?? (Start/Stop)