



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1VA951
Typengenehmigung erteilt	20121108
gültig für Importdatum bis	20150831
Erweiterung TG vom:	20131205
Erweiterung TG Positionen	'72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	VOLVO
04 Typ	V60 T4
05 Typ; Variante/Version	F; FW48/FW48C1??, -/FW48HB??
06 Vorziffer	YV1FW48.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*2007/46-371/2010*0023
10 EFKO-Code	6404
10 Hersteller	VOLVO CAR CORPORATION, S-40531 GOETEBORG / SWEDEN
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	in Bodenplatte, vor rechtem Vordersitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,69/2,68
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m6a
18 iA 2	3,93/2,68
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	220
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektromech., Scheiben auf HR
25 Motor Marke	FORD
25 Motor Typ	B4164T
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1596
28 Leistung kW	132
28 Leistung n	5700
29 Md. max Nm	240
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 82046721, 82019071



32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/ww. 667698, 336337, 82062712
34 Motorkennzeichen	B4164T
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links am Block
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4628
40 Länge bis	4635
41 Breite von	1865
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1459
42 Höhe bis	1499
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	916
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2776
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1588
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1585
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1528
52 Leergewicht bis	1551
53 Garantiegewicht von	2100
53 Garantiegewicht bis	2110
54 Achsgarantie v von	1070
54 Achsgarantie v bis	1090
54 Achsgarantie h von	1040
54 Achsgarantie h bis	1050
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1600
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205/60R16; 7x16 ET50 / 215/55R16; 7x16 ET50
70 Reifen Felgen	215/50R17; 7x17 ET50 / 235/45R17; 8x17 ET55, 7.5x17 ET55
71 Reifen Felgen	235/40R18; 8x18 ET55 / 235/40R19; 8x19 ET55
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e9*2007/46-371/2010*0023*10
Bemerkungen Z3	15) ww. mit Niveauregulierung
Bemerkungen Z5	30) 1/ww. 31370064, 50629623, CERT-78HL12-2540040-CA?, 31370719, 31319416, 31336898, 31293342
Bemerkungen Z7	56) a.W. Anhängervorrichtung, Konformitätszeichen: e11*94/20*: 7055, 7056
Bemerkungen Z9	68) Mindestindex = 91V bzw. 91Q für M+S (FW48C1??)
Bemerkungen Z10	Mindestindex = 92V bzw. 92Q für M+S (FW48HB??)



Bemerkungen Z13	Zuordnung
Bemerkungen Z14	05) FW48C1?? / FW48HB??
Bemerkungen Z15	18) m6 3,69/2,68 (1-4/5-6) / m6a 3,93/2,68 (1-4/5-6)