



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1VB181
Typengenehmigung erteilt	20150422
gültig für Importdatum bis	20180831
Erweiterung TG vom:	20221123
Erweiterung TG Positionen	'31
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	VOLVO
04 Typ	V60 Polestar
05 Typ; Variante/Version	F; FWA9/FWA9P6??
06 Vorziffer	YV1FWA9P6.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*2007/46-214/2014*0023
10 EFKO-Code	6404
10 Hersteller	VOLVO CAR CORPORATION, S-40531 GOETEBORG / SWEDEN
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	in Bodenplatte, vor rechtem Vordersitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	a6
18 iA 1	3,33
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	250
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektromech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	VOLVO
25 Motor Typ	B6304T5
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2953
28 Leistung kW	258
28 Leistung n	5250
29 Md. max Nm	500
29 Md. max n	3000
30 Abgasreinigung	1/ww. 30757734, 9G9N-5E212-G?
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 31408007, 31408008, 31408986
34 Motorkennzeichen	ww.B6304T/B6304T5
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts oben am Block



37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4635
40 Länge bis	0
41 Breite von	1865
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1459
42 Höhe bis	1499
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	916
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2776
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1588
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1585
48 Spur Achse 2 bis	0



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1780
52 Leergewicht bis	1800
53 Garantiegewicht von	2310
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1250
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1090
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	235/40R19; 8x19 ET51, ET55
70 Reifen Felgen	245/35R20; 8x20 ET55
71 Reifen Felgen	Mindestindex = 95W bzw. 95Q für M+S
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e9*2007/46*0023*20
Bemerkungen Z3	15) ww. mit Niveauregulierung