



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1VB255 |
| Typengenehmigung erteilt | 20151104 |
| gültig für Importdatum bis | 20180831 |
| Erweiterung TG vom: | 20170112 |
| Erweiterung TG Positionen | '09/31/32/34/68/72/Bem. |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsубart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | VOLVO |
| 04 Typ | V60 T5 |
| 05 Typ; Variante/Version | F; FW40/FW40LD?? |
| 06 Vorziffer | YV1FW40L..... |
| 07 Karosserieform Code | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e9*2007/46-214/2014*0023 |
| 10 EFKO-Code | 6404 |
| 10 Hersteller | VOLVO CAR CORPORATION, S-40531 GOETEBORG / SWEDEN |
| 11 Herstellerplakette | rechts, an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | in Bodenplatte, vor rechtem Vordersitz |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |



| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 18 Getriebe 1 | a8 |
| 18 iA 1 | 2,77 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 210 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 230 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektromech., Scheiben auf HR |
| 25 Motor Marke | VOLVO |
| 25 Motor Typ | B4204T11 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 1969 |
| 28 Leistung kW | 180.0 |
| 28 Leistung n | 5500 |
| 29 Md. max Nm | 350.0 |
| 29 Md. max n | 1500 |
| 30 Abgasreinigung | 1/ww. 50728032, 31422068 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ww. ohne/mit 82046721 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | siehe Bemerkungen |
| 34 Motorkennzeichen | B4204T11 |



34 Motorkennzeichen

links am Motorblock

Anbringungsort

| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4635 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1865 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1459 |
| 42 Höhe bis | 1499 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 916 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2776 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1588 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von | 1585 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1602 |
| 52 Leergewicht bis | 1696 |
| 53 Garantiegewicht von | 2200 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1200 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1050 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 75 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 1800 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 90 |
| 69 Reifen Felgen | 215/55R16 93V; 7x16 ET50 / 235/40R18 93V; 8x18 ET55 |
| 70 Reifen Felgen | 215/50R17 93V; 7x17 ET50 / 235/45R17 93V; 8x17 ET55, 7.5x17 ET55 |
| 71 Reifen Felgen | 235/40R19 93V; 8x19 ET55 / 205/60R16 93V; 7x16 ET50 / Mindestindex = 93Q für M+S |
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab e9*200/46*0023*20 |
| Bemerkungen Z3 | 19) 210 Limitiert ab Hersteller (Reifen Speed Index H) |
| Bemerkungen Z5 | 32) 1/ww. 31317405, 7813-2520-JA*, 82062714, 7814-2520S-CA*, 31392471, 31454566, 31454454 |
| Bemerkungen Z7 | 56) a.W. Anhängervorrichtung, Konformitätszeichen: e11*94/20*7055, -7056 |