



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1VB702 |
| Typengenehmigung erteilt | 20181120 |
| gültig für Importdatum bis | 20190831 |
| Erweiterung TG vom: | 20190624 |
| Erweiterung TG Positionen | '72 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | VOLVO |
| 04 Typ | XC60 Twin Engine |
| 05 Typ; Variante/Version | U; UZBM/UZBMUD0? |
| 06 Vorziffer | YV1UZBMUD..... |
| 07 Karosserieform Code | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen |
| 08 Geländefahrzeug | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2) |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e4*2007/46-2015/758*1220 |
| 10 EFKO-Code | 6404 |
| 10 Hersteller | VOLVO CAR CORPORATION, S-40531 GOETEBORG / SWEDEN |
| 11 Herstellerplakette | rechts, an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | in Bodenplatte, vor rechtem Vordersitz |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | v=Schrauben-, h=Blattfeder; Stossd. |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |



| | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | a8 |
| 18 iA 1 | 3,33 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 230 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektromech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | VOLVO |
| 25 Motor Typ | B4204T34 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI-Pin |
| 26 Bauart Treibstoff | C |
| 27 Hubraum | 1969 |
| 28 Leistung kW | 223.0 |
| 28 Leistung n | 6000 |
| 29 Md. max Nm | 400.0 |
| 29 Md. max n | 2200 |
| 30 Abgasreinigung | 1/ww. FECT, 50898337, 32225414 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ww. EXH-B?*, 4217-2520-C?* |
| 34 Motorkennzeichen | B4204T34 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | mitte am Block |



| | |
|----------------------------|---|
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4688 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1902 |
| 41 Breite bis | 1939 |
| 42 Höhe von | 1637 |
| 42 Höhe bis | 1658 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 951 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2865 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1649 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1668 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1653 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 bis | 1673 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 2139 |
| 52 Leergewicht bis | 2267 |
| 53 Garantiegewicht von | 2660 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1330 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1370 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 100 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 2100 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 110 |
| 69 Reifen Felgen | 235/60R18 98V; 7.5x18 ET50.5 |
| 70 Reifen Felgen | 235/55R19 98V; 7.5x19 ET50.5 / 255/45R20 98V; 8x20 ET52.5, 9x20 ET38.5 |
| 71 Reifen Felgen | siehe Bemerkungen |
| Bemerkungen Z1 | 05) Variante mit Polestar (233kW) entspricht TG 1VB7 03 |
| Bemerkungen Z3 | 09) TG gültig ab e4*2007/46*1220*04 |
| Bemerkungen Z5 | 28) Elektromotor Marke: Siemens AG C-ISG: ZF A5E34496140 |
| Bemerkungen Z6 | Leistung: 65kW, Spannung: 270V - 400V |
| Bemerkungen Z7 | Dreissig-Minuten-Leistung: 28kW |
| Bemerkungen Z9 | 15/36) ww. mit höhenverstellbarer Luftfederung; ww. Niveauregulierung |
| Bemerkungen Z11 | 52) inkl. Batterien |
| Bemerkungen Z13 | 56) ww. Anhängervorrichtung, Konformitätszeichen: E1 55R-01 2730, 31439420 |
| Bemerkungen Z14 | E1 55R-01 2731, 314439393, 31454935 |



Bemerkungen Z16

68) a.W. 255/40R21 98V; 8.5x21 ET49.5, 9x21 ET38.5 / 265/35R22 98V;
9x22 ET43

Bemerkungen Z17

technisch möglich, kann aber ausserhalb der Angabe von
CO2/Treibstoffverbrauch (Pos. 72) liegen
