



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1VB820
Typengenehmigung erteilt	20190528
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	20200527
Erweiterung TG Positionen	'09/31/32/68/72/Bem.28
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	VOLVO
04 Typ	V60 T8 TE
05 Typ; Variante/Version	Z; ZWBM/ZWBMUD0?
06 Vorziffer	YV1ZWBMUD.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2007/46-2015/758*1315
10 EFKO-Code	6404
10 Hersteller	VOLVO CAR CORPORATION, S-40531 GOETEBORG / SWEDEN
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	in Bodenplatte, vor rechtem Vordersitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben-, h=Blattfeder; Stossd.
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	a8
18 iA 1	3,08
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	250
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Elektrohilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektromech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	VOLVO
25 Motor Typ	B4204T34
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI-Pin
26 Bauart Treibstoff	C
27 Hubraum	1969
28 Leistung kW	223
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	400
29 Md. max n	2200
30 Abgasreinigung	1ww. FECT, 32225414, CAT-DN*
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/EXH-C?*
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/EXH-C?*
34 Motorkennzeichen	B4204T34



34 Motorkennzeichen                      mitte am Block

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1                      Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt

37 Anzahl Plätze Total von                      5

37 Anzahl Plätze Total bis                      0

37 Anzahl Plätze vorne von                      2

37 Anzahl Plätze vorne bis                      0

38 Anzahl Türen                      '4+1

39 Rückspiegel                      links+rechts

40 Länge von                      4761

40 Länge bis                      0

41 Breite von                      1850

41 Breite bis                      0

42 Höhe von                      1415

42 Höhe bis                      1437

43 Überhang vorne von                      0

43 Überhang vorne bis                      0

43 Überhang hinten von                      1041

43 Überhang hinten bis                      0

44 Abstand Achse 1-2 von                      2872

44 Abstand Achse 1-2 bis                      0

45 Abstand Achse 2-3 von                      0

45 Abstand Achse 2-3 bis                      0

46 Abstand Achse 3-4 von                      0

46 Abstand Achse 3-4 bis                      0

47 Spur Achse 1 von                      1593



47 Spur Achse 1 bis	1610
48 Spur Achse 2 von	1593
48 Spur Achse 2 bis	1610
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2061
52 Leergewicht bis	2173
53 Garantiegewicht von	2550
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1270
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1320
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	2000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	100
69 Reifen Felgen	235/45R18 96W; 7.5x18 ET45 (in Kombination mit Schneeketten)
Bemerkungen Z1	05) Variante mit Polestar (233kW) entspricht TG 1VB8 21
Bemerkungen Z3	09) TG gültig ab e4*2007/46*1315*06
Bemerkungen Z5	15/36) ww. Niveauregulierung
Bemerkungen Z7	28) Elektromotor Marke: Valeo Siemens AG
Bemerkungen Z8	Leistung: 65kW, Spannung: 270V - 400V
Bemerkungen Z9	Dreissig-Minuten-Leistung: 28kW
Bemerkungen Z11	Alternator Mild-Hybrid
Bemerkungen Z12	Leistung: 52kW, Spannung: 48V
Bemerkungen Z13	Dreissig-Minuten-Leistung: 19kW
Bemerkungen Z15	52) inkl. Batterien
Bemerkungen Z17	56) ww. Anhängervorrichtung, Konformitätszeichen: E1*55R01/06*2769 Type E558, 10064693, 31454990, 31454986



**Bemerkungen Z19**

68) a.W. 235/45R18 96W; 8x18 ET42 / 235/40R19 96W; 8x19 ET42

---

**Bemerkungen Z20**

technisch möglich, kann aber ausserhalb der Angabe von  
CO2/Treibstoffverbrauch (Pos. 72) liegen

---