



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1VB834 |
| Typengenehmigung erteilt | 20190528 |
| gültig für Importdatum bis | 20201231 |
| Erweiterung TG vom: | 20200527 |
| Erweiterung TG Positionen | '09/19/71/72/Bem.19 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | VOLVO |
| 04 Typ | V60 CC D3 AWD |
| 05 Typ; Variante/Version | Z; ZZAR/ZZARTC0? |
| 06 Vorziffer | YV1ZZARTC..... |
| 07 Karosserieform Code | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e4*2007/46-2015/758*1315 |
| 10 EFKO-Code | 6404 |
| 10 Hersteller | VOLVO CAR CORPORATION, S-40531 GOETEBORG / SWEDEN |
| 11 Herstellerplakette | rechts, an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | in Bodenplatte, vor rechtem Vordersitz |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | v=Schrauben-, h=Blattfeder; Stossd. |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A |



| | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 18 Getriebe 1 | a8 |
| 18 iA 1 | 2,96 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 180 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 195 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektromech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | VOLVO |
| 25 Motor Typ | D4204T4 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1969 |
| 28 Leistung kW | 110.0 |
| 28 Leistung n | 4250 |
| 29 Md. max Nm | 350.0 |
| 29 Md. max n | 1500 |
| 30 Abgasreinigung | 1/ww. 31422369, 31422370, CAT-E?* |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ww. EXH-A?*, EXH-CR* |
| 34 Motorkennzeichen | D4204T4 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | mitte am Block |



| | |
|----------------------------|---|
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4784 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1893 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1480 |
| 42 Höhe bis | 1492 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1038 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2875 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1636 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1649 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1621 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 bis | 1633 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1867 |
| 52 Leergewicht bis | 1992 |
| 53 Garantiegewicht von | 2360 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1170 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1230 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 75 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 2000 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 100 |
| 69 Reifen Felgen | 235/45R19 95H; 8x19 ET55 |
| 70 Reifen Felgen | 245/40R20 95H; 8x20 ET55 |
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab e4*2007/46*1315*06 |
| Bemerkungen Z3 | 15/36) ww. Niveauregulierung |
| Bemerkungen Z5 | 19) ab e4*2007/46*1315*09 / 180 Limitiert ab Hersteller |
| Bemerkungen Z7 | 56) ww. Anhängervorrichtung, Konformitätszeichen: E1*55R01/06*2825 Type KBA E 570, 10065192, 31664504, 31664506 |
| Bemerkungen Z9 | 68) a.W. 215/55R18 95H; 7.5x18 ET50.5 |
| Bemerkungen Z10 | technisch möglich, kann aber ausserhalb der Angabe von CO2/Treibstoffverbrauch (Pos. 72) liegen |