



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1VB918 |
| Typengenehmigung erteilt | 20190529 |
| gültig für Importdatum bis | 20201231 |
| Erweiterung TG vom: | 20200519 |
| Erweiterung TG Positionen | '09/19/31/32/68/72/Bem.19 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsубart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | VOLVO |
| 04 Typ | XC60 D3 |
| 05 Typ; Variante/Version | U; UZAR/UZART10? |
| 06 Vorziffer | YV1UZART1..... |
| 07 Karosserieform Code | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e4*2007/46-2015/758*1220 |
| 10 EFKO-Code | 6404 |
| 10 Hersteller | VOLVO CAR CORPORATION, S-40531 GOETEBORG / SWEDEN |
| 11 Herstellerplakette | rechts, an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | in Bodenplatte, vor rechtem Vordersitz |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | v=Schrauben-, h=Blattfeder; Stossd. |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |



| | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 4,53 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 180 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 190 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektromech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | VOLVO |
| 25 Motor Typ | D4204T4 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1969 |
| 28 Leistung kW | 110.0 |
| 28 Leistung n | 4260 |
| 29 Md. max Nm | 350.0 |
| 29 Md. max n | 1500 |
| 30 Abgasreinigung | 1/ww. 31422369, 31422368, CAT-EAA |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/4217-2520-??* |
| 34 Motorkennzeichen | D4204T4 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | mitte am Block |



| | |
|----------------------------|---|
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4688 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1902 |
| 41 Breite bis | 1939 |
| 42 Höhe von | 1637 |
| 42 Höhe bis | 1658 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 951 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2865 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1649 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1677 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1653 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 bis | 1681 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1764 |
| 52 Leergewicht bis | 1960 |
| 53 Garantiegewicht von | 2370 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1190 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1230 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 100 |
| 57 gebremst mech | 2300 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 100 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 235/60R18 98H; 7.5x18 ET50.5 |
| 70 Reifen Felgen | 255/40R21 98H; 8.5x21 ET49.5, 8.5x21 ET38.5, 9x21 ET38.5 |
| 71 Reifen Felgen | 265/35R22 98H; 9x22 ET43 |
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab e4*2007/46*1220*05 |
| Bemerkungen Z3 | 15/36) ww. mit höhenverstellbarer Luftfederung; ww. Niveauregulierung |
| Bemerkungen Z5 | 19) 180 Limitiert ab Hersteller |
| Bemerkungen Z7 | 56) ww. Anhängervorrichtung, Konformitätszeichen: E1 55R-01 2730, 31439420 |
| Bemerkungen Z8 | E1 55R-01 2731, 314439393, 31454935, 3220814 |
| Bemerkungen Z10 | 68) a.W. 235/65R17 98H; 7.5x17 ET50.5 |
| Bemerkungen Z11 | 235/55R19 98H; 7.5x19 ET50.5 / 255/45R20 98H; 8x20 ET52.5, 9x20 ET38.5 |
| Bemerkungen Z12 | technisch möglich, kann aber ausserhalb der Angabe von CO2/Treibstoffverbrauch (Pos. 72) liegen |



Typenscheinschweiz.ch