



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1VB922
Typengenehmigung erteilt	20190529
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	20200212
Erweiterung TG Positionen	'09/71/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsbart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	VOLVO
04 Typ	XC60 Twin Engine
05 Typ; Variante/Version	U; UZBM/UZBMTDP? Polestar
06 Vorziffer	YV1UZBMTD..... / LYVUZBMTD.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2007/46-2015/758*1220
10 EFKO-Code	6404
10 Hersteller	VOLVO CAR CORPORATION, S-40531 GOETEBORG / SWEDEN
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	in Bodenplatte, vor rechtem Vordersitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben-, h=Blattfeder; Stossd.
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	a8
18 iA 1	3,33
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	230
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Elektrohilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektromech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	VOLVO
25 Motor Typ	B4204T34P
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI-Pin
26 Bauart Treibstoff	C
27 Hubraum	1969
28 Leistung kW	233.0
28 Leistung n	6100
29 Md. max Nm	428.0
29 Md. max n	4500
30 Abgasreinigung	1/ww. FECT, 50898337, 32225414
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. EXH-B?* , 4217-2520-C?*
34 Motorkennzeichen	B4204T34
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	mitte am Block



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4688
40 Länge bis	0
41 Breite von	1902
41 Breite bis	1939
42 Höhe von	1637
42 Höhe bis	1658
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	951
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2865
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1649
47 Spur Achse 1 bis	1677
48 Spur Achse 2 von	1653



48 Spur Achse 2 bis	1681
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2161
52 Leergewicht bis	2319
53 Garantiegewicht von	2660
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1330
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1390
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	2100
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	100
69 Reifen Felgen	235/60R18 102V; 7.5x18 ET50.5
70 Reifen Felgen	255/40R21 102V; 8.5x21 ET49.5, 8.5x21 ET38.5, 9x21 ET38.5 / 265/35R22 102V; 9x22 ET43
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e4*2007/46*1220*05
Bemerkungen Z3	15/36) ww. mit höhenverstellbarer Luftfederung; ww. Niveauregulierung
Bemerkungen Z5	28) Elektromotor Marke: Siemens AG C-ISG: ZF A5E34496140
Bemerkungen Z6	Leistung: 65kW, Spannung: 270V - 400V
Bemerkungen Z7	Dreissig-Minuten-Leistung: 28kW
Bemerkungen Z9	Alternator Mild-Hybrid
Bemerkungen Z10	Leistung: 52kW, Spannung: 48V
Bemerkungen Z11	Dreissig-Minuten-Leistung: 19kW
Bemerkungen Z13	52) inkl. Batterien
Bemerkungen Z15	56) ww. Anhängervorrichtung, Konformitätszeichen: E1 55R-01 2730, 31439420



**Bemerkungen Z16**

E1 55R-01 2731, 314439393, 31454935

---

**Bemerkungen Z18**

68) a.W. 235/55R19 102V; 7.5x19 ET50.5 / 255/45R20 102V; 8x20  
ET52.5, 9x20 ET38.5

---

**Bemerkungen Z19**

technisch möglich, kann aber ausserhalb der Angabe von  
CO2/Treibstoffverbrauch (Pos. 72) liegen

---