



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1VC105 |
| Typengenehmigung erteilt | 20190606 |
| gültig für Importdatum bis | 20201231 |
| Erweiterung TG vom: | 20200602 |
| Erweiterung TG Positionen | '09/19/40/68/71/72/Bem.19 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | VOLVO |
| 04 Typ | S90 D4 |
| 05 Typ; Variante/Version | P; PSA8/PSA8UDP? Polestar |
| 06 Vorziffer | YV1PSA8UD..... / LVYPSA8UD..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e4*2007/46-2015/758*1067 |
| 10 EFKO-Code | 6404 |
| 10 Hersteller | VOLVO CAR CORPORATION, S-40531 GOETEBORG / SWEDEN |
| 11 Herstellerplakette | rechts, an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | in Bodenplatte, vor rechtem Vordersitz |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | v=Schrauben-, h=Blattfeder; Stossd. |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |



| | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 18 Getriebe 1 | a8 |
| 18 iA 1 | 2,96 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 180 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 230 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektromech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | VOLVO |
| 25 Motor Typ | D4204T14P |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1969 |
| 28 Leistung kW | 147.0 |
| 28 Leistung n | 4000 |
| 29 Md. max Nm | 440.0 |
| 29 Md. max n | 1500 |
| 30 Abgasreinigung | 1/ww. 31422369, CAT-EAA |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/EXH-A?* |
| 34 Motorkennzeichen | D4204T14 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | mitte am Block |



| | |
|----------------------------|---|
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | 4 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4963 |
| 40 Länge bis | 4969 |
| 41 Breite von | 1879 |
| 41 Breite bis | 1890 |
| 42 Höhe von | 1432 |
| 42 Höhe bis | 1443 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1149 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2941 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1617 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1638 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1618 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 bis | 1639 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1733 |
| 52 Leergewicht bis | 1903 |
| 53 Garantiegewicht von | 2270 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1150 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1170 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 100 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 1800 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 110 |
| 69 Reifen Felgen | 225/55R17 96V; 8x17 ET42 (nicht erlaubt mit 18" Bremsscheiben) |
| 70 Reifen Felgen | 245/45R18 96V; 8x18 ET42 / 255/40R19 96V; 8.5x19 ET47 |
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab e4*2007/46*1067*07 |
| Bemerkungen Z3 | 15/36) ww. mit höhenverstellbarer Luftfederung = mit Niveauregulierung |
| Bemerkungen Z5 | 19) ab e4*2007/46*1067*09 / 180 Limitiert ab Hersteller (Reifen Speed Index H) |
| Bemerkungen Z7 | 56) ww. Anhängervorrichtung, Konformitätszeichen: E1 55R 012619 Type E531, 10022224, 31439397, 31414924 |
| Bemerkungen Z8 | E1 55R 012767 Type E556, 10054367, 10049749, 31664249, 31664221 |
| Bemerkungen Z9 | E1 55R 012949 Type E597 |
| Bemerkungen Z11 | 68) a.W. 255/35R20 96V; 8.5x20 ET47.5 / 245/35R21 96V; 8.5x21 ET44.5 |
| Bemerkungen Z12 | technisch möglich, kann aber ausserhalb der Angabe von CO2/Treibstoffverbrauch (Pos. 72) liegen |