



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1VC303
Typengenehmigung erteilt	20200527
gültig für Importdatum bis	20220630
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	VOLVO
04 Typ	XC90 T8 TE
05 Typ; Variante/Version	L; LFBM/LFBMVDP? Polestar (7 Pl.)
06 Vorziffer	YV1LFBMVD.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2007/46-214/2014*0929
10 EFKO-Code	6404
10 Hersteller	VOLVO CAR CORPORATION, S-40531 GOETEBORG / SWEDEN
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	in Bodenplatte, vor rechtem Vordersitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben-, h=Blattfeder; Stossd.
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	a8
18 iA 1	3,33
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	180
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Elektrohilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektromech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	VOLVO
25 Motor Typ	B4204T34P
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI-Pin
26 Bauart Treibstoff	C
27 Hubraum	1969
28 Leistung kW	233.0
28 Leistung n	6100
29 Md. max Nm	428.0
29 Md. max n	4500
30 Abgasreinigung	1/CAT-D?*
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/4215-2520-C?*
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/4215-2520-C?*
34 Motorkennzeichen	B4204T34



34 Motorkennzeichen                      mitte am Block

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1                      Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt

37 Anzahl Plätze Total von                      7

37 Anzahl Plätze Total bis                      0

37 Anzahl Plätze vorne von                      2

37 Anzahl Plätze vorne bis                      0

38 Anzahl Türen                      '4+1

39 Rückspiegel                      links+rechts

40 Länge von                      4950

40 Länge bis                      0

41 Breite von                      1931

41 Breite bis                      1958

42 Höhe von                      1727

42 Höhe bis                      1762

43 Überhang vorne von                      0

43 Überhang vorne bis                      0

43 Überhang hinten von                      1079

43 Überhang hinten bis                      0

44 Abstand Achse 1-2 von                      2984

44 Abstand Achse 1-2 bis                      0

45 Abstand Achse 2-3 von                      0

45 Abstand Achse 2-3 bis                      0

46 Abstand Achse 3-4 von                      0

46 Abstand Achse 3-4 bis                      0

47 Spur Achse 1 von                      1665



47 Spur Achse 1 bis	1676
48 Spur Achse 2 von	1667
48 Spur Achse 2 bis	1679
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2320
52 Leergewicht bis	2525
53 Garantiegewicht von	2980
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1420
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1630
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	2400
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	110
69 Reifen Felgen	235/55R19 103H; 8x19 ET42.5
70 Reifen Felgen	275/45R20 103H; 9x20 ET38.5
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e4*2007/46*0929*14
Bemerkungen Z3	15/36) ww. mit höhenverstellbarer Luftfederung; ww. Niveauregulierung
Bemerkungen Z5	28) Elektromotor Marke: Valeo Siemens AG
Bemerkungen Z6	Leistung: 65kW, Spannung: 270V - 400V
Bemerkungen Z7	Dreissig-Minuten-Leistung: 28kW
Bemerkungen Z9	Alternator Mild-Hybrid
Bemerkungen Z10	Leistung: 52kW, Spannung: 48V
Bemerkungen Z11	Dreissig-Minuten-Leistung: 19kW
Bemerkungen Z13	52) inkl. Batterien
Bemerkungen Z15	56) ww. Anhängervorrichtung, Konformitätszeichen: E1 55R-01 2742 / E533



**Bemerkungen Z17**

68) a.W. 275/40R21 103H; 9x21 ET38.5 / 275/35R22 103H; 9x22 ET38.5

---

**Bemerkungen Z18**

Technisch möglich, kann aber ausserhalb der Angabe von  
CO2/Treibstoffverbrauch (Pos. 72) liegen

---