



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1VC439
Typengenehmigung erteilt	19960327
gültig für Importdatum bis	20011231
Erweiterung TG vom:	20000714
Erweiterung TG Positionen	'37
01 EFKO-Code	10
01 Fahrzeugart	LEICHTER MOTORWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	107
02 Fahrzeugsubart	Basisfahrzeug
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	VW
04 Typ	T4
05 Typ; Variante/Version	70X0A/70X0B/70X0C/7DB/7DW Mot:ACV/75kW
06 Vorziffer	WV1...70..... / WV2...70.....
07 Karosserieform Code	234
07 Karosserieform	Wohnwagen
10 EFKO-Code	4017
10 Hersteller	VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG
11 Herstellerplakette	rechts, im Einstieg an B-Säule oder im Motorraum auf einem sichtbaren Teil der Karosserie
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, oben rechts am Stegblech des Wasserkastens
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Drehstab- /h=Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,91
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	3,68
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	160
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	157
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ALB auf HR;
20 Betriebsbremse Z3	a.W. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	ACV
26 Bauart	4-Takt / 5 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2461
28 Leistung kW	75.0
28 Leistung n	3500
29 Md. max Nm	250.0
29 Md. max n	1900
30 Abgasreinigung	1/074131701B oder 074131701F



31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/074119D
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/074119E
34 Motorkennzeichen	ACV
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn am Zylinder- block und oben auf Ansaugrohr ersichtlich
35 Geräuschkämpfung Z1	Reflektionskapsel unter Motor u. Getriebe
35 Geräuschkämpfung Z2	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	0
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'3+1 / 4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4707
40 Länge bis	5189
41 Breite von	1840
41 Breite bis	1870
42 Höhe von	1920
42 Höhe bis	2430
43 Überhang vorne von	886
43 Überhang vorne bis	968
43 Überhang hinten von	901
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2920



44 Abstand Achse 1-2 bis	3320
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1589
47 Spur Achse 1 bis	1607
47 ET Achse 1 von	55.0
47 ET Achse 1 bis	46.0
48 Spur Achse 2 von	1554
48 Spur Achse 2 bis	1572
48 ET Achse 2 von	55.0
48 ET Achse 2 bis	46.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2630
53 Garantiegewicht bis	2800
54 Achsgarantie v von	1360
54 Achsgarantie v bis	1600
54 Achsgarantie h von	1230
54 Achsgarantie h bis	1490
55 Dachlast	100



57 gebremst mech	2000
57 gebremst autom	2000
58 ungebremst mech	700
58 ungebremst autom	700
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	4500
66 Gesamtzuggewicht autom	4500
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/70R15 reinf.100S, 205/65R15 reinf.100S, 215/65R15 reinf.100H / 6x15 ET55, 7x15 ET46 VW



70 Reifen Felgen	195/70R15C 102R, 205/65R15C 100T / 6x15 ET55, 7x15 ET46 VW
Bemerkungen Z1	37) Total = je nach Innenausstattung und Sicherheitsgurten bei der Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z2	hinten = Nachweis für Sicherheitsgurten-Verankerungen erforderlich
Bemerkungen Z4	42) mit Galerie und div. Hub- und Hochdachvarianten erhältlich
Bemerkungen Z6	52) je nach Ausstattung
Bemerkungen Z8	55) nur wenn Träger an orig. Wasserrinne montiert werden kann
Bemerkungen Z10	74) korrigierter Absorptionswert (k-Wert) 0,7 oder 0,9; gemäss Herstellerplakette