



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1VC659
Typengenehmigung erteilt	19990714
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	VW
04 Typ	Golf Variant
05 Typ; Variante/Version	1J; SEALHX01/ SGFM52J025?4, AGFA41M017?4
06 Vorziffer	WVW...1J.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-98/14*0071
10 EFKO-Code	4017
10 Hersteller	VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf einem sichtbaren Teil der Karosserie
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, oben am Wasserkasten
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	3,39
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	3,70
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	180
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	176
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	ALH
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1896
28 Leistung kW	66.0
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	210.0
29 Md. max n	1900
30 Abgasreinigung	1/045178A?
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1J0119G
34 Motorkennzeichen	ALH



34 Motorkennzeichen vor Motornummer; links, vorn am Motorblock, bei Getriebegehäuse
Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt

35 Geräuschkämpfung Z2 Absorptionskapsel unter Motor u. Getriebe

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4405

40 Länge bis 0

41 Breite von 1735

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1450

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 870

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1015

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2500

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0



47 Spur Achse 1 von	1516
47 Spur Achse 1 bis	1508
47 ET Achse 1 von	38.0
47 ET Achse 1 bis	42.0
48 Spur Achse 2 von	1494
48 Spur Achse 2 bis	1486
48 ET Achse 2 von	38.0
48 ET Achse 2 bis	42.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1367
52 Leergewicht bis	1539
53 Garantiegewicht von	1845
53 Garantiegewicht bis	1865
54 Achsgarantie v von	960
54 Achsgarantie v bis	990
54 Achsgarantie h von	1000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1300
57 gebremst autom	1300
58 ungebremst mech	600
58 ungebremst autom	600
59 mit Auflaufbremse mech	0



59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/65R15 91T; 6x15 ET38; VW
70 Reifen Felgen	205/60R15 91H; 6.5x15 ET43; VW
71 Reifen Felgen	205/55R16 91H; 6.5x16 ET42; VW
Bemerkungen Z1	47) ET43= 1506mm
Bemerkungen Z2	48) ET43= 1484mm
Bemerkungen Z4	56) Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich



Bemerkungen Z6

74) E-Pumpe: BT4017 / E-Düse: DSLA 150 P 706 = k-Wert 0,90, obere
Leerlauf-n 5000

Bemerkungen Z7

E-Pumpe: BT4018 / E-Düse: DSLA 150 P 672 = k-Wert 0,70, obere
Leerlauf-n 5000
