



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1VC795
Typengenehmigung erteilt	19991228
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	10
01 Fahrzeugart	LEICHTER MOTORWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	107
02 Fahrzeugsuart	Basisfahrzeug
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	VW
04 Typ	T4 Syncro
05 Typ; Variante/Version	70X1A/70X1B/70X1C/7DB/7DW Mot:AVT/85kW
06 Vorziffer	WV1...70..... / WV2...70.....
07 Karosserieform Code	234
07 Karosserieform	Wohnwagen
10 EFKO-Code	4017
10 Hersteller	VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG
11 Herstellerplakette	rechts, im Einstieg an B-Säule oder im Motorraum auf einem sichtbaren Teil der Karosserie
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, oben rechts am Stegblech des Wasserkastens
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Drehstab- /h=Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,56
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	159
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; a.W. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	AVT
26 Bauart	4-Takt / 5 / Reihe-Inj.
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2461
28 Leistung kW	85
28 Leistung n	4500
29 Md. max Nm	200
29 Md. max n	2200
30 Abgasreinigung	1/023131701AM
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/023119B
32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/023119C
34 Motorkennzeichen	AVT



34 Motorkennzeichen vorn am Zylinderblock

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt

35 Geräuschkämpfung Z2 Reflektionskapsel unter Motor u. Getriebe

37 Anzahl Plätze Total von 0

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 3

38 Anzahl Türen '3+1 / 4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4707

40 Länge bis 5189

41 Breite von 1840

41 Breite bis 1870

42 Höhe von 1920

42 Höhe bis 2705

43 Überhang vorne von 886

43 Überhang vorne bis 968

43 Überhang hinten von 901

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2920

44 Abstand Achse 1-2 bis 3320

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0



47 Spur Achse 1 von	1589
47 Spur Achse 1 bis	1607
47 ET Achse 1 von	55
47 ET Achse 1 bis	46
48 Spur Achse 2 von	1554
48 Spur Achse 2 bis	1572
48 ET Achse 2 von	55
48 ET Achse 2 bis	46
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2600
53 Garantiegewicht bis	2890
54 Achsgarantie v von	1400
54 Achsgarantie v bis	1570
54 Achsgarantie h von	1230
54 Achsgarantie h bis	1490
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	2000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	700
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0



59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	4500
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	100
67 Stützlast autom	100
69 Reifen Felgen	195/70R15 reinf. 97-100S, 205/65R15 reinf.100S / 6x15 ET55, 7x15 ET46 VW
70 Reifen Felgen	195/70R15C 102R, 205/65R15C 100T / 6x15 ET55, 7x15 ET46 VW
Bemerkungen Z1	34) oder auf Aufkleber an Zahnriemenabdeckung
Bemerkungen Z3	37) Total = je nach Innenausstattung und Anzahl der Sicherheitsgurten
Bemerkungen Z4	hinten = Nachweis für Sicherheitsgurten-Verankerungen erforderlich



Bemerkungen Z6

42) mit Galerie und div. Hub- und Hochdachvarianten erhältlich

Bemerkungen Z8

52) je nach Ausstattung

Bemerkungen Z10

55) nur wenn Träger an orig. Wasserrinne montiert werden kann
