



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1VC882
Typengenehmigung erteilt	20000725
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	20000925
Erweiterung TG Positionen	'30
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	VW
04 Typ	Polo Variant
05 Typ; Variante/Version	6KV Motor: AUD/ 44kW
06 Vorziffer	WVW...6K.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-98/14*0008
10 EFKO-Code	4017
10 Hersteller	VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf einem sichtbaren Teil der Karosserie
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, vorn oben am Wasserkasten
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,88
19 Fahrzeug Vmax mech von	155
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, Bremsdruckbegrenzer
20 Betriebsbremse Z3	auf HR; siehe Bemerkungen
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Tommeln bzw Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	AUD
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1390
28 Leistung kW	44
28 Leistung n	4700
29 Md. max Nm	116
29 Md. max n	3000
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/6K0119 oder 6N0119
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/6K0119A oder 6N0119A
34 Motorkennzeichen	AUD



34 Motorkennzeichen vor Motornummer; links seitlich am Motorblock, in Fahrtrichtung
Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4137

40 Länge bis 0

41 Breite von 1640

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1426

42 Höhe bis 1480

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 867

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2444

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1429

47 Spur Achse 1 bis 0



48 Spur Achse 2 von	1394
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1134
52 Leergewicht bis	1219
53 Garantiegewicht von	1519
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	780
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	810
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	800
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	50
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	185/60R14 79Q; 6x14 ET38 VW/SEAT
70 Reifen Felgen	185/55R15 79Q; 6x15 ET38 VW/SEAT
Bemerkungen Z1	20) ww. Scheiben/Scheiben mit Bremsdruckbegrenzer auf HR oder ABS
Bemerkungen Z3	30) 1/030178BA und 1/ww. 6N0131701BK, 6N0178DA, 6K0131701BL, 6K0178G
Bemerkungen Z5	56) Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich
Bemerkungen Z24	.