



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1VD409
Typengenehmigung erteilt	20060327
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20090414
Erweiterung TG Positionen	'53/57/58/66/67
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	VW
04 Typ	T5 4Motion
05 Typ; Variante/Version	7HCA Partikelfilter Motor: BNZ/96kW
06 Vorziffer	WV....7H.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2001/116*0286
10 EFKO-Code	4017
10 Hersteller	VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts im oberen Bereich des Wasserkastens
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, Mitte rechts im oberen Bereich des Wasserkastens
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,60/3,29
19 Fahrzeug Vmax mech von	155
19 Fahrzeug Vmax mech bis	165
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	BNZ
26 Bauart	4-Takt / 5 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2461
28 Leistung kW	96.0
28 Leistung n	3500
29 Md. max Nm	340.0
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	1/7H0181B?
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/7H0118A
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/7H0120
34 Motorkennzeichen	BNZ
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer; links hinten auf Motorblock



35 Geräuschkämpfung Z1	Absorptionskapsel unter Motor u. Getriebe
35 Geräuschkämpfung Z2	sowie zusätzlich um Motor und Gelenkwelle
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	9
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'3+1 / 4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4890
40 Länge bis	5389
41 Breite von	1904
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1949
42 Höhe bis	2476
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	996
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3000
44 Abstand Achse 1-2 bis	3400
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1620
47 Spur Achse 1 bis	1628



48 Spur Achse 2 von	1620
48 Spur Achse 2 bis	1628
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2040
52 Leergewicht bis	2370
53 Garantiegewicht von	2800
53 Garantiegewicht bis	3200
54 Achsgarantie v von	1575
54 Achsgarantie v bis	1710
54 Achsgarantie h von	1400
54 Achsgarantie h bis	1720
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205/65R16C 103T, 215/65R16C 102T; 6.5x16 ET51/52 / 235/60R16 Reinf. 104T; 7x16 ET55
70 Reifen Felgen	235/55R17 Reinf. 103T; 7x17 ET55/56, 7.5x17 ET55
71 Reifen Felgen	215/60R17C 104T M+S; 7x17 ET55/56
Bemerkungen Z1	55) mit Normaldach, Fz.-Höhe 1949-1990mm, 100kg
Bemerkungen Z2	mit Kunststoff-Hochdachausführungen, Fz.-Höhe 2150-2476mm, keine Dachlast zulässig
Bemerkungen Z4	56) ww. orig. Anhängervorrichtung: Typen 321448 øe13!00-0983, 321451 øe13!00-1087
Bemerkungen Z5	321646 øe13!00-1870, 321647 øe13!00-1871
Bemerkungen Z7	68) 16" Räder nur auf Fz. mit Bremsscheiben d = 308mm montierbar
Bemerkungen Z9	215/60R17C 104-109T M+S; 7x17 ET55/56
Bemerkungen Z11	Zuordnung
Bemerkungen Z12	53) 2800-3000 / 3200



Bemerkungen Z13 57) 2500 / keine

Bemerkungen Z14 58) 750 / -

Bemerkungen Z15 66) 5300 / -

Bemerkungen Z16 67) 100 / -
