



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1VD561
Typengenehmigung erteilt	20081001
gültig für Importdatum bis	20121231
Erweiterung TG vom:	20090804
Erweiterung TG Positionen	'09/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	VW
04 Typ	Golf VI 1.6
05 Typ; Variante/Version	1K; ACBSEX0/F??F??A?0??N7MG??
06 Vorziffer	WVW...1K.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2007/37*0242
10 EFKO-Code	4017
10 Hersteller	VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG
11 Herstellerplakette	links, unten an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	rechts im Motorraum
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mechanisch, elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,53
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m7a
18 iA 2	4,39/3,29
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	188
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydraulisch
20 Betriebsbremse Z2	Kreise-X, Scheiben/Scheiben
20 Betriebsbremse Z3	ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	BSE
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1595
28 Leistung kW	75.0
28 Leistung n	5600
29 Md. max Nm	148.0
29 Md. max n	3800
30 Abgasreinigung	1/1K0178M?
31 Schalldämpfer 1 Art	VS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1K0118A
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/ww. 1K0120D, 1K0120H
34 Motorkennzeichen	BSE
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer; links seidl. am Motorblock, bei Getriebegehäuse
35 Geräuschkämpfung Z1	Reflektionskapsel unter Motor und Getriebe
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1 / 4+1
39 Rückspiegel	links + rechts
40 Länge von	4199
40 Länge bis	4296
41 Breite von	1785
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1464
42 Höhe bis	1499
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	753
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2574
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0



45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1525
47 Spur Achse 1 bis	1540
48 Spur Achse 2 von	1499
48 Spur Achse 2 bis	1517
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1232
52 Leergewicht bis	1265
53 Garantiegewicht von	1780
53 Garantiegewicht bis	1810
54 Achsgarantie v von	950
54 Achsgarantie v bis	980
54 Achsgarantie h von	880
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1200
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0



60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/65R15 91T; 6x15 ET47, 6.5x15 ET50 / 205/60R15 91T; 6x15 ET47
70 Reifen Felgen	205/55R16 91T; 6.5x16 ET50 / 205/55R16 91Q M+S; 6x16 ET50
71 Reifen Felgen	225/45R17 91T; 7x17 ET54
Bemerkungen Z1	36) automatische Schaltung der Warnblinker bei Notbremsung gemäss e1*76/756-97/28*0582 zulässig
Bemerkungen Z3	56) a.W. mit Anhängervorrichtung Typ E455, Konformitätszeichen e1 00-1809
Bemerkungen Z5	58) m5= 610Kg / m7a= 630Kg
Bemerkungen Z7	68) 225/45R17 91H; 7.5x17 ET51 / 225/40R18 92Y; 7.5x18 ET51



Bemerkungen Z8

nur in Verbindung mit Sportfahrwerk: VI = letzte 2 Stellen der Variante von
Pos. 72

Bemerkungen Z10

72) max. obere Leerlaufdrehzahl 3800/min.
