



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1VD922
Typengenehmigung erteilt	20110310
gültig für Importdatum bis	20121231
Erweiterung TG vom:	20141020
Erweiterung TG Positionen	'09
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	VW
04 Typ	Touran 1.4TSI
05 Typ; Variante/Version	1t; CAVCA?/F??F????????7MGS??1VR0SM
06 Vorziffer	WVG...1T.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
10 EFKO-Code	4017
10 Hersteller	VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG
11 Herstellerplakette	links oder rechts, unten an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	innerhalb des Staufaches, hinter rechtem Vordersitz in das Bodenblech eingeprägt
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mechanisch, elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,65
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m7a
18 iA 2	4,44/3,23
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	202
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydraulisch
20 Betriebsbremse Z2	Kreise-X, Scheiben/Scheiben
20 Betriebsbremse Z3	ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	CAVC
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1390
28 Leistung kW	103.0
28 Leistung n	5600
29 Md. max Nm	220.0
29 Md. max n	1250
30 Abgasreinigung	1/1K0178N?
31 Schalldämpfer 1 Art	VS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1K0119BB
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/1K0120AE
34 Motorkennzeichen	CAV
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer; links    seidl. am Motorblock, bei Getriebegehäuse
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	7
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4397
40 Länge bis	4494
41 Breite von	1794
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1619
42 Höhe bis	1694
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	840
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2675
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1535
47 Spur Achse 1 bis	1541
48 Spur Achse 2 von	1508
48 Spur Achse 2 bis	1517
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1516
52 Leergewicht bis	1582
53 Garantiegewicht von	2130
53 Garantiegewicht bis	2220
54 Achsgarantie v von	1090
54 Achsgarantie v bis	1110
54 Achsgarantie h von	1100
54 Achsgarantie h bis	1170
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/65R15 91H; 6x15 ET47, 6.5x15 ET50 / 205/60R15 91H; 6.5x15 ET50
70 Reifen Felgen	205/55R16 91H; 6x16 ET50, 6.5x16 ET50
71 Reifen Felgen	205/50R17 93H; 6x17 ET48.5
Bemerkungen Z1	06) TG gültig ab Modelljahr 2011 (WVG...1T.B..... B = 2011)
Bemerkungen Z3	09) DE*2007/46*0506 (vorläufige EG-Genehmigung; Ausnahmeregelung Dynamic Light Assist= DLA)
Bemerkungen Z5	18) m7a 4,44/3,23 (1-5/6-7)
Bemerkungen Z7	36) Automatische Schaltung der Warnblinker bei Notbremsung gemäss E1*48R-03*0667* zulässig



<b>Bemerkungen Z8</b>	Fahrassistenz-Komfortlichtsystem Dynamic Light Assist (DLA) zugelassen: Verfügung ASTRA vom 19. März 2010
<b>Bemerkungen Z10</b>	56) a.W. mit Anhängerkupplung Typ E378 / Genehmigungsnummer e1 00-1257
<b>Bemerkungen Z12</b>	68) nur mit partiellen Radhausverbreiterungen
<b>Bemerkungen Z13</b>	225/45R17 91H; 7x17 ET47
<b>Bemerkungen Z14</b>	225/40R18 92Y; 7.5x18 ET49
<b>Bemerkungen Z16</b>	72) max. obere Leerlaufdrehzahl 3750/min.