



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1VE420
Typengenehmigung erteilt	20120724
gültig für Importdatum bis	20131231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	VW
04 Typ	T5 Kombi TDI BMT
05 Typ; Variante/Version	7HC; GCAAC???X0/* Hochdach
06 Vorziffer	WV....7H.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2007/37*0220
10 EFKO-Code	4017
10 Hersteller	VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts im oberen Bereich des Wasserkastens
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, Mitte im oberen Bereich des Wasserkastens
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	4,60/3,29
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	161
19 Fahrzeug Vmax mech bis	167
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben auf HR
25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	CAAC
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1968
28 Leistung kW	103.0
28 Leistung n	3500
29 Md. max Nm	340.0
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	1/7E0214A? oder 1/7E0178B? und 1/7E0181A?
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/7H0118A
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/ww. 7H0120, 7H0120C
34 Motorkennzeichen	CAA
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, hinten auf Motorblock



35 Geräuschkämpfung Z1	Reflektionskapsel unter Motor und Getriebe
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	9
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'3+1-2/4+1-2
39 Rückspiegel	links + rechts
40 Länge von	4892
40 Länge bis	5391
41 Breite von	1904
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2156
42 Höhe bis	2476
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	996
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3000
44 Abstand Achse 1-2 bis	3400
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1618
47 Spur Achse 1 bis	1630
48 Spur Achse 2 von	1618



48 Spur Achse 2 bis	1630
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1976
52 Leergewicht bis	1985
53 Garantiegewicht von	2800
53 Garantiegewicht bis	3200
54 Achsgarantie v von	1500
54 Achsgarantie v bis	1710
54 Achsgarantie h von	1400
54 Achsgarantie h bis	1680
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	2500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	5200
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	100
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	siehe Bemerkungen
Bemerkungen Z1	05/72) Zuordnung * = ?NFM6FM650081??VR27M?G0S
Bemerkungen Z2	19) Hochdach = 161Km/h / Mittelhochdach = 167Km/h
Bemerkungen Z3	56) ww. orig. Anhängervorrichtungen:
Bemerkungen Z4	Typen 321448 (e13) 00-0983, 321451 (e13) 00-1087, 321646 (e13) 00-1870, 321647 (e13) 00-1871
Bemerkungen Z6	68) Fahrzeuge mit 16 Zoll Fahrwerk (Brems Scheibendurchmesser vorn= 308mm)
Bemerkungen Z7	205/65R16C 103T; 6.5x16 ET51 / 215/65R16C 102T; 6.5x16 ET51 / 235/60R16 reinf. 104T; 7x16 ET55
Bemerkungen Z8	235/55R17 reinf. 103T; 7x17 ET55 / 215/60R17C 104T M+S; 7x17 ET55
Bemerkungen Z9	255/45R18 reinf. 103T; 8x18 ET50
Bemerkungen Z10	255/45R18 reinf. 103T; 8.5x18 ET50 nur mit partiellen Radhausverbreiterungen (flaps)



Bemerkungen Z11	205/65R16C 107T; 6.5x16 ET52 / 215/65R16C 106T; 6.5x16 ET52 bei Ges.gewicht 3200kg o. 3000kg und VA Last 1710
Bemerkungen Z12	215/60R17C 104T M+S; 7x17 ET56 bei Ges.gewicht 3200kg o. 3000kg und VA Last 1710kg
Bemerkungen Z14	68) Fahrzeuge mit 17Zoll Fahrwerk (Brems Scheibendurchmesser vorn= 340mm)
Bemerkungen Z15	225/55R17C 104T; 7x17 ET56 / 235/55R17 reinf. 103T; 7x17 ET55 / 215/60R17C 104T M+S; 7x17 ET55
Bemerkungen Z16	255/45R18 reinf. 103T; 8x18 ET50
Bemerkungen Z17	255/45R18 reinf. 103T; 8.5x18 ET50 nur mit partiellen Radhausverbreiterungen (flaps)
Bemerkungen Z19	68) Fahrzeuge mit 3200kg Gesamtgewicht und 17 Zoll Fahrwerk = 215/60R17C 104T M+S; 7x17 ET56
Bemerkungen Z21	72) max. obere Leerlaufdrehzahl 2500/min.