



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1VE440
Typengenehmigung erteilt	20120711
gültig für Importdatum bis	20131231
Erweiterung TG vom:	20121029
Erweiterung TG Positionen	'09/69/70/71/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	VW
04 Typ	Polo 1.6 D BMT
05 Typ; Variante/Version	6R; ABCAYB/*
06 Vorziffer	WVW...6R.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2007/37*0510
10 EFKO-Code	4017
10 Hersteller	VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG
11 Herstellerplakette	links od. rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	rechts im Motorraum
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mechanisch, hydr. ww. elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,16
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	180
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydraulisch
20 Betriebsbremse Z2	Kreise-X, Scheiben/Trommeln od. Scheiben
20 Betriebsbremse Z3	ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln od. Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	CAYB
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1598
28 Leistung kW	66
28 Leistung n	4200
29 Md. max Nm	230
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/6Q0120AK
34 Motorkennzeichen	CAY
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer; links    seitl. am Motorblock, bei Getriebegehäuse



37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2-4+1
39 Rückspiegel	links + rechts
40 Länge von	3970
40 Länge bis	4064
41 Breite von	1682
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1456
42 Höhe bis	1488
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	661
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2455
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1438
47 Spur Achse 1 bis	1463
48 Spur Achse 2 von	1434
48 Spur Achse 2 bis	1456



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1165
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1650
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	930
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	770
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1200
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	580
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	50
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	175/70R14 84T; 5x14 ET35
70 Reifen Felgen	185/60R15 84T; 5.5x15 ET38, 6x15 ET38, 6x15 ET40
71 Reifen Felgen	215/45R16 86T; 7x16 ET46
Bemerkungen Z1	05/72) * = FM5FM52R029LLEVR27M?
Bemerkungen Z3	30) 1/ww. 6R0181A?, 6R0181B? und 1/ww. 6R0166A?, 6R0166B?
Bemerkungen Z5	36) Notbremsblinken und automatische Schaltung der Warnblinker
Bemerkungen Z6	bei Notbremsung gemäss E1 48R-03 0613 zulässig
Bemerkungen Z8	36) mit automatischem Start/Stop System
Bemerkungen Z10	56) a.W. mit Anhängervorrichtung Typ 321 740, Konformitätszeichen e13 00-2896
Bemerkungen Z12	72) max. obere Leerlaufdrehzahl 2540/min.