



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1VE455
Typengenehmigung erteilt	20120802
gültig für Importdatum bis	20131231
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'69
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	VW
04 Typ	Golf P VI 1.6 LPG
05 Typ; Variante/Version	1KP; ACCHGAX0/FM5FM5AF0??G7MG??
06 Vorziffer	WVW...1K.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2007/37*0304
10 EFKO-Code	4017
10 Hersteller	VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG
11 Herstellerplakette	links, unten an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	rechts im Motorraum
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mechanisch, elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,53+4,57
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	184
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydraulisch
20 Betriebsbremse Z2	Kreise-X, Scheiben/Scheiben
20 Betriebsbremse Z3	ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	CHGA
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	Z
27 Hubraum	1595
28 Leistung kW	75.0
28 Leistung n	5600
29 Md. max Nm	148.0
29 Md. max n	3800
30 Abgasreinigung	1/1K0178M?
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1K0118A
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/1K0120D



34 Motorkennzeichen	CHG
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer; links seitl. am Motorblock, bei Getriebegehäuse
35 Geräuschkämpfung Z1	Reflektionskapsel unter Motor und Getriebe
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1 / 4+1
39 Rückspiegel	links + rechts
40 Länge von	4204
40 Länge bis	4299
41 Breite von	1759
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1565
42 Höhe bis	1641
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	751
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2574
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0



47 Spur Achse 1 von	1527
47 Spur Achse 1 bis	1544
48 Spur Achse 2 von	1503
48 Spur Achse 2 bis	1520
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1414
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1940
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	990
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1200
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	700
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/65R15 91T; 6x15 ET47, 6.5x15 ET50 / 205/60R15 91T; 6x15 ET47
70 Reifen Felgen	205/55R16 91T; 6x16 ET50, 6.5x16 ET50
71 Reifen Felgen	205/50R17 93T; 6x17 ET48.5 / 225/45R17 91T; 7x17 ET54
Bemerkungen Z1	36) automatische Schaltung der Warnblinker bei Notbremsung gemäss e1*97/28*0367 zulässig
Bemerkungen Z3	56) a.W. mit Anhängervorrichtung Typ E455, Konformitätszeichen e1 00-1809
Bemerkungen Z5	68) 225/45R17 91T; 7.5x17 ET51 / 225/40R18 92Y; 7.5x18 ET51
Bemerkungen Z6	= nur in Verbindung mit Sportfahrwerk VI = letzte 2 Stellen der Variante von Pos. 72
Bemerkungen Z12	Zuordnung
Bemerkungen Z13	26) Benzinbetrieb / LPG Betrieb



Bemerkungen Z14	28) 75 / 5600 / 72 / 5600
Bemerkungen Z15	29) 148 / 3800 / 144 / 3800
Bemerkungen Z17	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z18	Ziffer 330 der asa Richtlinie Nr.6 betreffend Gasbehälter erforderlich