



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1VE655
Typengenehmigung erteilt	20130606
gültig für Importdatum bis	20150831
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	VW
04 Typ	Passat 2.0D4M BMT
05 Typ; Variante/Version	3C; AACFFBX1/*
06 Vorziffer	WVW...3C.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2007/37*0307
10 EFKO-Code	4017
10 Hersteller	VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG
11 Herstellerplakette	links, ww. rechts an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts auf Kotflügelinnenseite
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer ww. Niveaureg.
16 Lenkung	mechanisch, elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	3,88/3,10
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	210
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydraulisch
20 Betriebsbremse Z2	Kreise-X, Scheiben/Scheiben
20 Betriebsbremse Z3	ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	CFFB
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1968
28 Leistung kW	103.0
28 Leistung n	4200
29 Md. max Nm	320.0
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/3C0119T
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/3C0120J
34 Motorkennzeichen	CFF



34 Motorkennzeichen	vorn am Motorblock, bei	Getriebegehäuse
Anbringungsort		
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit	Absorptionsmaterial belegt
35 Geräuschkämpfung Z2	Reflektionskapsel unter	Motor u. Getriebe
37 Anzahl Plätze Total von	5	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'4	
39 Rückspiegel	links + rechts	
40 Länge von	4769	
40 Länge bis	4881	
41 Breite von	1820	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	1455	
42 Höhe bis	1490	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	1116	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	2711	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	
46 Abstand Achse 3-4 bis	0	



47 Spur Achse 1 von	1542
47 Spur Achse 1 bis	1553
48 Spur Achse 2 von	1541
48 Spur Achse 2 bis	1555
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1637
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2190
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1150
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1090
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	2000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	90
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/60R16 93V; 6x16 ET42 / 205/55R16 91V, 215/55R16 93V; 6.5x16 ET42, 7x16 ET45
70 Reifen Felgen	205/50R17 93V; 6x17 ET45, 6.5x17 ET42 / 235/45R17 94V; 7.5x17 ET47
71 Reifen Felgen	235/40R18 91V; 8x18 ET44 nur mit partiellen Radhausverbreiterungen (Flaps)
Bemerkungen Z1	05/72) *= AM6AM62Q031STP?7MJSNVR2?
Bemerkungen Z3	18) m6= 3,88/3,10 (1-4/5-6)
Bemerkungen Z5	30) 1/ww. 5N0166B?, 5N0166C? und 1/ww. 5N0181A?, 5N0181B? (KP im selben Gehäuse)
Bemerkungen Z7	36) mit automatischem Start/Stop System
Bemerkungen Z9	36) a.W. mit Dynamic Light Assist System DLA
Bemerkungen Z11	56) a.W. mit Anhängerkupplung, Typ 321771 / Genehmigungsnummer E13 55R-01 0005



Bemerkungen Z13

72) max obere Leerlaufdrehzahl 2500/min.
