



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1VE896
Typengenehmigung erteilt	20131223
gültig für Importdatum bis	20161230
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	VW
04 Typ	Crafter 35
05 Typ; Variante/Version	2EC2; K?4F1????/?E?2L??? CSLB/84kW AKA
06 Vorziffer	WV1...2E.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2007/37*0356
10 EFKO-Code	4017
10 Hersteller	VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG
11 Herstellerplakette	im Einstieg links, seitlich am Sitzunterbau
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, vorn am Wasserkasten
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= 1Querblatt-/ h= Längsblattfedern; Stossd.
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	3,92-4,36
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	141
19 Fahrzeug Vmax mech bis	151
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS, ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln auf HR
25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	CSLB
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1968
28 Leistung kW	84.0
28 Leistung n	3500
29 Md. max Nm	300.0
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/2E0214C? und 1/2E0230B? und 1/2E0166A?
34 Motorkennzeichen	CSL
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Motorblock, vorn stirn- seitig od. hinten bei Getriebe
35 Geräuschdämpfung Z1	Absorptionskapsel unter Motor u. Getriebe
37 Anzahl Plätze Total von	7
37 Anzahl Plätze Total bis	9



37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'2-4+2
39 Rückspiegel	links + rechts
40 Länge von	5245
40 Länge bis	7665
41 Breite von	1993
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2435
42 Höhe bis	3235
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	990
43 Überhang hinten bis	2235
44 Abstand Achse 1-2 von	3250
44 Abstand Achse 1-2 bis	4325
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1710
47 Spur Achse 1 bis	1732
48 Spur Achse 2 von	1716
48 Spur Achse 2 bis	1738
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2356
52 Leergewicht bis	2859
53 Garantiegewicht von	3200
53 Garantiegewicht bis	3500
54 Achsgarantie v von	1650
54 Achsgarantie v bis	1800
54 Achsgarantie h von	2000
54 Achsgarantie h bis	2250
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	225/75R16C 116R; 6.5x16 ET62
70 Reifen Felgen	235/65R16C 115R; 6.5x16 ET62
71 Reifen Felgen	235/60R17C 117R; 6.5x17 ET62
Bemerkungen Z1	40) Fahrzeuglänge ohne ww. erhältliches Trittbrett hinten
Bemerkungen Z3	44) Achsabstände 3250/3665/4325 mm (4325mm= mit Ueberhang hinten 1835 oder 2235mm)
Bemerkungen Z5	Zuordnung Dachlasten
Bemerkungen Z6	42) Normaldach / Mittelhochdach / Superhochdach (Kunststoff)
Bemerkungen Z7	55) 300 / 150 / keine
Bemerkungen Z8	Montage an Originalbefestigungspunkten; Stabilisator an VA erforderlich
Bemerkungen Z10	Zuordnung Anhängelasten
Bemerkungen Z11	53) 3200 / 3200 / 3500 / 3500 / 3500
Bemerkungen Z12	57) 2000 / 2800 / 2000 / 2800 / 3500
Bemerkungen Z13	66) 5200 / 6000 / 5500 / 6300 / 7000
Bemerkungen Z14	67) 100 / 120 / 100 / 120 / 140
Bemerkungen Z15	Gesamtgewicht / Gesamtzuggewicht auf Herstellerschild ersichtlich
Bemerkungen Z16	Stützlast 120/140 kg nur mit entsprechender Schlusstraverse/Anhängevorrichtung



**Bemerkungen Z18**

56) Anhängervorrichtungen: 243U115E (Maulkupplung), Oris D125/1, E421, E422,

---

**Bemerkungen Z20**

72) max. obere Leerlaufdrehzahl 2500/min.

---