



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1VF127
Typengenehmigung erteilt	20141104
gültig für Importdatum bis	20180831
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	VW
04 Typ	Golf VII TGI BI.M
05 Typ; Variante/Version	AU; GAC4CPWAX0/*
06 Vorziffer	WVW...AU.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-136/2014*0623
10 EFKO-Code	4017
10 Hersteller	VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG
11 Herstellerplakette	auf der linken ww. rechten B-Säule
12 Fahrgestellnummer	rechts im Motorraum
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	4,06
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m7a
18 iA 2	4,44/3,23
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	194
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydraulisch,
20 Betriebsbremse Z2	Kreise-X, Scheiben/Scheiben;
20 Betriebsbremse Z3	ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr. Scheiben auf HR
25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	CPWA
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	Y
27 Hubraum	1395
28 Leistung kW	81
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	200
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/5Q0166B? und 1/5Q0178C?
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/5Q0119M



34 Motorkennzeichen	CPW
34 Motorkennzeichen	seitl. am Motorblock neben Getriebegehäuse
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links + rechts
40 Länge von	4255
40 Länge bis	4349
41 Breite von	1790
41 Breite bis	1799
42 Höhe von	1450
42 Höhe bis	1472
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	838
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2622
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1527



47 Spur Achse 1 bis	1550
48 Spur Achse 2 von	1496
48 Spur Achse 2 bis	1522
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1324
52 Leergewicht bis	1526
53 Garantiegewicht von	1840
53 Garantiegewicht bis	1860
54 Achsgarantie v von	930
54 Achsgarantie v bis	950
54 Achsgarantie h von	960
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1400
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	80
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205/55R16 91H; 6x16 ET48 / 6.5Jx16 ET46
70 Reifen Felgen	205/50R17 93H; 6x17 ET48
Bemerkungen Z1	05/72) m6 *= FM6FM6AJ009G7MM?N1VL00VR2
Bemerkungen Z2	m7a *= FD7FD7CW001G7MM?N1VL00VR2
Bemerkungen Z4	18) m7a = 4,44/3,23 (1-4/5-7)
Bemerkungen Z6	Zuordnung
Bemerkungen Z7	26) Benzinbetrieb / Gasbetrieb
Bemerkungen Z8	28) 81/6000 / 81/6000
Bemerkungen Z9	29) 200/1500 / 200/1500
Bemerkungen Z11	36) automatisches Start/Stop System
Bemerkungen Z13	56) a.W. mit Anhängervorrichtung Typ E487, Konformitätszeichen E1 01-2109
Bemerkungen Z15	58)m6= 660kg / m7a= 670kg



Bemerkungen Z17

68) 185/70R15 89H; 5.5x15 ET47 nur bei Modellen ohne elektr.
Stossdämpferverstellung

Bemerkungen Z18

195/65R15 91H; 6x15 ET43 nur bei Modellen ohne elektr.
Stossdämpferverstellung

Bemerkungen Z20

Eintrag Fahrzeugausweis:

Bemerkungen Z21

Ziffer 331, oder 332 der asa Richtlinie Nr. 6 betreffend Gasbehälter
erforderlich
