



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1VF197 |
| Typengenehmigung erteilt | 20150316 |
| gültig für Importdatum bis | 20150831 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | VW |
| 04 Typ | T5 Cal.B. TDI BMT |
| 05 Typ; Variante/Version | 7HC; SCAAC300X0/* |
| 06 Vorziffer | WV....7H..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*70/156-2007/37*0220 |
| 10 EFKO-Code | 4017 |
| 10 Hersteller | VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, rechts im oberen Bereich des Wasserkastens |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, Mitte im oberen Bereich des Wasserkastens |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | m6 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 18 iA 1 | 4,60/3,29 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 173 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS/ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben auf HR |
| 25 Motor Marke | VW |
| 25 Motor Typ | CAAC |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1968 |
| 28 Leistung kW | 103.0 |
| 28 Leistung n | 3500 |
| 29 Md. max Nm | 340.0 |
| 29 Md. max n | 1750 |
| 30 Abgasreinigung | 1/7E0214A? |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/7H0118A |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/ww. 7H0120, 7H0120C |
| 34 Motorkennzeichen | CAA |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer, hinten auf Motorblock |



| | |
|----------------------------|--|
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Reflektionskapsel unter Motor und Getriebe |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 4 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 7 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3 |
| 38 Anzahl Türen | '3+1-2/4+1-2 |
| 39 Rückspiegel | links + rechts |
| 40 Länge von | 4892 |
| 40 Länge bis | 4991 |
| 41 Breite von | 1904 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1970 |
| 42 Höhe bis | 1990 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 996 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3000 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1620 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1630 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1620 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 bis | 1630 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 2128 |
| 52 Leergewicht bis | 2554 |
| 53 Garantiegewicht von | 3000 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1550 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1550 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 50 |
| 57 gebremst mech | 2500 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 5200 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 100 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | siehe Bemerkungen |
| Bemerkungen Z1 | 05/72) *NAFM650081?NVR27MJG0S |
| Bemerkungen Z3 | 18) m6= 4,60/3,29 (1+2/3-6) |
| Bemerkungen Z5 | 36) mit automatischem Start/Stop System |
| Bemerkungen Z7 | 56) ww. orig. Anhängervorrichtungen: |
| Bemerkungen Z8 | Typen 321448 (e13) 00-0983, 321451 (e13) 00-1087, 321646 (e13) 00-1870, 321647 (e13) 00-1871 |
| Bemerkungen Z10 | 68) Fahrzeuge mit 16 Zoll Fahrwerk (Durchmesser Brems Scheibe vorn= 308mm.) |
| Bemerkungen Z11 | 205/65R16C 103T, 215/65R16C 102T; 6.5x16 ET51 / 235/60R16 reinf. 104T; 7x16 ET55 |
| Bemerkungen Z12 | 235/55R17 reinf. 103T; 7x17 ET55 / 215/60R17C 104T M+S; 7x17 ET55 |
| Bemerkungen Z13 | 255/45R18 reinf. 103T; 8x18 ET50 |
| Bemerkungen Z14 | 255/45R18 reinf. 103T; 8.5x18 ET50 nur mit Radhausverbreiterugen (Flaps) |



| | |
|------------------------|---|
| Bemerkungen Z16 | 68) Fahrzeuge mit 17 Zoll Fahrwerk (Durchmesser Brems Scheibe vorn= 340mm.) |
| Bemerkungen Z17 | 225/55R17C 104H; 7x17 ET56 / 235/55R17 reinf. 103H; 7x17 ET55 |
| Bemerkungen Z18 | 215/60R17C 104T M+S; 7x17 ET55 |
| Bemerkungen Z19 | 255/45R18 reinf. 103H; 8x18 ET50 |
| Bemerkungen Z20 | 255/45R18 reinf. 103H; 8.5x18 ET50 nur mit Radhausverbreiterungen (Flaps) |
| Bemerkungen Z22 | 72) max. obere Leerlaufdrehzahl 2500/min. |