



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1VM101
Typengenehmigung erteilt	20130204
gültig für Importdatum bis	20131230
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	VW-ACHLEITNER
04 Typ	Crafter35 4Motion
05 Typ; Variante/Version	2EC2, 2EC2-FAC; K?4D2350E/?EG?KX??
06 Vorziffer	WV1...2E.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*KS07/46-371/2010*0030
10 EFKO-Code	4507
10 Hersteller	,
11 Herstellerplakette	im Einstieg links, seitlich am Sitzunterbau
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, vorn am Wasserkasten
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= Schrauben- / h= Blattfederung; Stossdämpf.
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,11
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	156
19 Fahrzeug Vmax mech bis	161
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS, a.W. zus.
20 Betriebsbremse Z3	ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	CKUB
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1968
28 Leistung kW	120.0
28 Leistung n	3600
29 Md. max Nm	440.0
29 Md. max n	1800
30 Abgasreinigung	1/2E0214B?
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 2E0119, 2E0119B
34 Motorkennzeichen	CKU
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne stirnseitig am Motorblock oder hinten beim Getriebeflansch



35 Geräuschkämpfung Z1	Absorptionswanne unter Motor und Getriebe
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	9
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'2-4+2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5245
40 Länge bis	7665
41 Breite von	1993
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2515
42 Höhe bis	3365
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	990
43 Überhang hinten bis	2235
44 Abstand Achse 1-2 von	3250
44 Abstand Achse 1-2 bis	4325
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1754
47 Spur Achse 1 bis	1770
48 Spur Achse 2 von	1732



48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2846
52 Leergewicht bis	3160
53 Garantiegewicht von	3500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2250
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhängen mech	0
64 Sattelanhängen autom	0
65 Sattelanhängen/ABS mech	0
65 Sattelanhängen/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	225/75R16, 225/75R16C, 235/65R16C, 245/75R16; 6.5x16 ET54
70 Reifen Felgen	min.-Index: v= 108R h= 113R
Bemerkungen Z1	04) Stufe 1: VW Basisfahrzeug / Stufe 2: Umbau zu 4Motion
Bemerkungen Z2	05) Variante/Version K?4D1350E/?E?2K??? / K?4D2350E/?EG?KX??
Bemerkungen Z3	09) e1*2001/116*0356 / e1*KS07/46*0030
Bemerkungen Z4	10) Volkswagen AG, D-38440 Wolfsburg / Franz Achleitner-Fahrzeugbau Reifenzentrum GmbH, AT-6300 Wörgl
Bemerkungen Z6	40) Fahrzeuglänge ohne ww. vorhandenes Trittbrett hinten
Bemerkungen Z8	44) Achsabstände 3250/3665/4325mm (4325mm= mit Ueberhang hinten 1835 oder 2235mm)
Bemerkungen Z10	Zuordnung Dachlast
Bemerkungen Z11	42) Normaldach (2515-2840) / Mittelhochdach (2805-3130) / Superhochdach (Kunststoff) (3040-3365)
Bemerkungen Z12	55) 300 / 150 / keine
Bemerkungen Z13	Befestigung an Originalbefestigungspunkten erforderlich; Stabilisatoren an VA erforderlich



Bemerkungen Z15	Zuordnung Anhängelasten
Bemerkungen Z16	57) 2000 / 2800 / 3500
Bemerkungen Z17	66) 5500 / 6300 / 7000
Bemerkungen Z18	67) 100 / 120 / 140
Bemerkungen Z19	aufgeführte Garantien nur mit entsprechender Schlusstraverse und Anhängervorrichtung
Bemerkungen Z20	Gesamtzuggewicht auf Herstellerschild ersichtlich
Bemerkungen Z21	Stützlast 120 kg oder 140 kg nur mit entsprechender Schlusstraverse und Anhängervorrichtung
Bemerkungen Z23	72) max. obere Leerlaufdrehzahl 2500/min.