



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1VM101
Typengenehmigung erteilt	20130204
gültig für Importdatum bis	20131230
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	VW-ACHLEITNER
04 Typ	Crafter35 4Motion
05 Typ; Variante/Version	2EC2, 2EC2-FAC; K?4D2350E/?EG?KX??
06 Vorziffer	WV1...2E.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*KS07/46-371/2010*0030
10 EFKO-Code	4507
10 Hersteller	,
11 Herstellerplakette	im Einstieg links, seitlich am Sitzunterbau
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, vorn am Wasserkasten
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= Schrauben- / h= Blattfederung; Stossdämpf.
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,11
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	156
19 Fahrzeug Vmax mech bis	161
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS, a.W. zus.
20 Betriebsbremse Z3	ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	CKUB
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1968
28 Leistung kW	120.0
28 Leistung n	3600
29 Md. max Nm	440.0
29 Md. max n	1800
30 Abgasreinigung	1/2E0214B?
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 2E0119, 2E0119B
34 Motorkennzeichen	CKU
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne stirnseitig am Motorblock oder hinten beim Getriebeflansch



35 Geräuschkämpfung Z1	Absorptionswanne unter Motor und Getriebe
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	9
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'2-4+2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5245
40 Länge bis	7665
41 Breite von	1993
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2515
42 Höhe bis	3365
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	990
43 Überhang hinten bis	2235
44 Abstand Achse 1-2 von	3250
44 Abstand Achse 1-2 bis	4325
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1754
47 Spur Achse 1 bis	1770
48 Spur Achse 2 von	1732



48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2846
52 Leergewicht bis	3160
53 Garantiegewicht von	3500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2250
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	225/75R16, 225/75R16C, 235/65R16C, 245/75R16; 6.5x16 ET54
70 Reifen Felgen	min.-Index: v= 108R h= 113R
Bemerkungen Z1	04) Stufe 1: VW Basisfahrzeug / Stufe 2: Umbau zu 4Motion
Bemerkungen Z2	05) Variante/Version K?4D1350E/?E?2K??? / K?4D2350E/?EG?KX??
Bemerkungen Z3	09) e1*2001/116*0356 / e1*KS07/46*0030
Bemerkungen Z4	10) Volkswagen AG, D-38440 Wolfsburg / Franz Achleitner-Fahrzeugbau Reifenzentrum GmbH, AT-6300 Wörgl
Bemerkungen Z6	40) Fahrzeuglänge ohne ww. vorhandenes Trittbrett hinten
Bemerkungen Z8	44) Achsabstände 3250/3665/4325mm (4325mm= mit Ueberhang hinten 1835 oder 2235mm)
Bemerkungen Z10	Zuordnung Dachlast
Bemerkungen Z11	42) Normaldach (2515-2840) / Mittelhochdach (2805-3130) / Superhochdach (Kunststoff) (3040-3365)
Bemerkungen Z12	55) 300 / 150 / keine
Bemerkungen Z13	Befestigung an Originalbefestigungspunkten erforderlich; Stabilisatoren an VA erforderlich



<b>Bemerkungen Z15</b>	Zuordnung Anhängelasten
<b>Bemerkungen Z16</b>	57) 2000 / 2800 / 3500
<b>Bemerkungen Z17</b>	66) 5500 / 6300 / 7000
<b>Bemerkungen Z18</b>	67) 100 / 120 / 140
<b>Bemerkungen Z19</b>	aufgeführte Garantien nur mit entsprechender Schlusstraverse und Anhängenvorrichtung
<b>Bemerkungen Z20</b>	Gesamtzuggewicht auf Herstellerschild ersichtlich
<b>Bemerkungen Z21</b>	Stützlast 120 kg oder 140 kg nur mit entsprechender Schlusstraverse und Anhängenvorrichtung
<b>Bemerkungen Z23</b>	72) max. obere Leerlaufdrehzahl 2500/min.